

LAKKATYYPPI

PANEELILAKKA on vesiohenteinen lähes hajuton UV-suoja-ainetta sisältävä dispersiolakka sisäkäyttöön. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 511 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 71.1). Kiiltoryhmä 4, puolihimmeä.

KÄYTTÖ

Erityisen sopiva paneeliseinien ja -kattojen lakkaukseen. Soveltuu myös lastulevyseiniin ja -kattoihin. Ei suositella lattioille, parketeille eikä kalusteisiin.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 33 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/e): 130 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.

Käytännön riittoisuus

10 - 14 m²/l

Tiheys

1,0 g/ml

Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %

- pölykuiva

½ tunnin kuluttua

- hiottavissa ja

12 h kuluttua

päällelakattavissa

- käyttöönotto

seuraavana päivänä

Ohenne, välineiden pesu

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

Kiilto

Puolihimmeä

Värisävyt

Väritön

Lakka kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittele**

Poista rasva ja lika. Hio vanha, ehjä lakkapinta himmeäksi. Jos lakkapinta hilseilee, poista se hiomalla.

Lakkaus

Sekoita lakka huolellisesti pohjaa myöten hämmentämällä. Suorita lakkaus kahteen kertaan puun syiden suuntaisesti. Ensimmäisen lakkakerroksen kuivuttua voidaan pinta hioa kevyesti pystyyn nousseiden puukuitujen poistamiseksi. Lakkaa voidaan tarvittaessa ohentaa vedellä ensimmäistä lakkauskertaa varten. Toinen lakkaus tehdään ohentamattomalla lakalla.

Lakkausolosuhteet

Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos-group.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_601_Tuoteseloste.pdf