

TUOTETYYPPI Ulkokäyttöön tarkoitettu helpposivelteinen, hyytelömäinen, alkydipohjainen kuullote, joka imeytyy puupintaan muodostamatta ensikäsitelyn jälkeen yhtenäistä kalvoa. Suojaa puuta säärasituksilta hidastaen kosteuden ja auringonvalon vaikutusta sekä pinnan likaantumista.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 491.

KÄYTTÖ Uudet ja aikaisemmin kuultavalla puunsuoja-aineella käsitellyt puupinnat, esim. hirsipinnat, seinät, ovet, ikkunanpuitteet ja aidat.

Ei sovi kalvoa muodostavien puunsuoja-aineiden päälle eikä kasvihuoneisiin, kasvilavoihin tai eläinsuojiiin. Ei sovi sisäkäyttöön.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 18 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/f): 700 g/l. Tuotteen VOC: max. 700 g/l.

Käytännön riittoisuus

Sahalauta 5 - 8 m²/l
Höylälauta ja hirsi 8 - 12 m²/l

Tiheys

n. 0,8 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH

16 tunnin kuluttua
Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

Välineiden pesu

TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini)

Kiilto

Ei määriteltävissä. Aine tunkeutuu puun huokosiin.

Värisävyt

Väritön ja kuultavat sävyt. Värittömän kuullotteen käyttöä yksistään ei suositella rajoitetun säänkeston takia.

Säänkestävyys

Hyvä

Pakkauskoot

Väritön: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Käsiteltävästä pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly teräs- tai juuriharjalla tai teräskaapimella.

Likaiset ja/tai homeiset pinnat pestään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua.

Käsittely

WOODEX CLASSIC kuullote sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana. Levitetään siveltimellä, harjalla tai ruiskulla.

Kuullote sivellään tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko hirren tai laudan pituudelta näkyvien jatkoskohtien välttämiseksi. Päätypuu käsitellään erityisen huolellisesti. Käsittelemätön puu suositellaan pohjustettavaksi WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla. Värittömän kuullotteen käyttöä yksistään ei suositella rajoitetun säänkeston takia.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.

Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta.

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja kuullotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1690_Tuoteseloste.pdf