

WOODEX HARDWOOD OIL

kovapuuöljy ruskea

TUOTETYYPPI

Ulkokäyttöön tarkoitettu liuoteohenteinen imeytyvä, kuivuva öljy.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 741.

KÄYTTÖ

Käytetään uuden ja haalistuneen kovapuun, lämpökäsitellyn puun sekä myös teakin, tammen ja mahongin pintakäsittelyyn. Ruskea kovapuuöljy palauttaa kauhtuneen kovapuupinnan alkuperäisen sävyn. Tyypillisiä kohteita ovat puutarhakalusteet, laiturit, aidat, ritilät ja ovet. Suojaa haristumiselta, halkeilulta ja likaantumislta. Parhaimman kestävyden saavuttamiseksi käsittely WOODEX HARDWOOD OILILLA uusitaan vuosittain.

Ei sovi kasvihuoneisiin, kasvilavoihin eikä eläinsuojiin.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 35 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.

Käytännön riittoisuus

Sahalauta
Höylälauta

5 - 8 m²/l
8 - 10 m²/l

Tiheys

n. 0,85 g/ml

Kuivumisaika, +23°C

- kosketuskuiva
- kuiva

8 tunnin kuluttua
16 tunnin kuluttua
Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

Ohenne, välineiden pesu

Käytetään ohentamattomana. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen TEKNOSOLV 1621:llä (lakkabensiini).

Kiilto

Imeytyy puuhun eikä tavallisesti muodosta näkyvää kalvoa.

Värisävyt

Ruskea ja spraypulloissa myös väritön

Säänkestävyys

Jatkuvan säärasituksen alaisille pinnoille uusintakäsittely on tarpeellinen kerran vuodessa.

Pakkauskoot

Ruskea: 0,5 L, 1 L ja 500 ml spray
Väritön: 500 ml spray

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Tarvittaessa käsiteltävät pinnat pestään RENSA TERRACE terassipesuaineella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua.

Vanhat maali- tai lakkakerrokset on poistettava ennen käsittelyä.

Käsittely

Ennen käyttöä tuote sekoitetaan huolellisesti.

Purkin sisältö sekoitetaan hyvin ennen levitystä. WOODOX HARDWOOD OIL levitetään siveltimellä tai sienellä. Myös upotus on mahdollista.

Käsittely uusitaan puun laadusta riippuen kunnes pinta ei enää ime. Mahdollinen imeytymätön öljy pyyhitään pois noin 30 minuutin kuluttua levityksestä.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun suhteellisen kosteuden tulee olla alle 20 % puun painosta.

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1700_Tuoteseloste.pdf