

**TUOTETYYPPI**

DONNA puuöljy on silkinhimmeä öljy sisäpuupinnoille. Antaa puupinnoille kestävän ja hengittävän suojan.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 732.  
Tuote täyttää lelujen turvallisuusstandardin EN 71-3:2013 vaatimukset alkuaineiden siirtymisen raja-arvoista.

**KÄYTTÖ**

DONNA puuöljy on tarkoitettu sisällä sijaitsevien irtokalusteiden suojaukseen. Se lisää puupintojen kulutuksenkestoa ja suojaa pintoja kosteudelta ja likaantumiselta. Syventää puun omaa väriä tyylikkäästi. Ei vaadi erillistä pohjakäsittelyä.

**TEKNISET TIEDOT****Kuiva-ainepitoisuus**

N. 36 paino-%

**Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)**

Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.

**Käytännön riittoisuus**

Käsittelemätön sileä pinta

n. 12 m<sup>2</sup>/l

**Tiheys**

n. 0,9 g/ml

**Kuivumisaika, +23°C**

- pölykuiva

- uudelleen käsiteltävissä

- täysin kuiva

Väritön 2 tunnin kuluttua (sävytetty 2 - 3 tuntia)

Väritön 6 - 8 tunnin kuluttua (sävytetty 16 tuntia)

7 vuorokauden kuluttua

Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

**Ohenne, välineiden pesu**

TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini)

**Kiilto**

Himmeä

**Värisävyt**

Väritön, musta, valkoinen ja Nordic white

**Pakkauskoot**

**Väritön:** 0,25 L

**Valmissävyt:** 0,25 L

**VAROITUSMERKINTÄ**

Katso käyttöturvallisuustiedote.

HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

**Käännä**

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsittelely**

Puupinnat puhdistetaan pölystä ja liasta. Jos puupinta on aiemmin öljytty, pinta tulee hioa puupuhtaaksi. DONNA puuöljy levitetään aina kuivalle, vasta hiotulle pinnalle.

**Käsittely**

Tuote sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Öljy levitetään siveltimellä, sienellä tai kankaalla. Tuotetta levitetään runsaasti sekä syysuuntaan että poikittain ja annetaan imeytyä hetken. Ylimääräinen öljy pyyhitään pois kankaalla tai hierotaan märkänä puupintaan sienellä/kankaalla.

**Käsittelyolosuhteet**

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja pinnoitteen lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

**VARASTOINTI**

Tiiviisti suljettuna, suojattava pakkaselta.

---

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---



FI\_2325\_Tuoteseloste.pdf