

**TYPE DE PRODUIT**

Huile de bois à base d'eau pour une utilisation en extérieur.

**UTILISATION**

Huile naturelle pour utilisation en extérieur, destinée à la protection des terrasses en bois, des jetées et du mobilier de jardin en bois. Également adaptée aux clôtures, espaliers, treillis et escaliers. Pour le bois non traité, traité à la chaleur et imprégné à la presse. Appliquée sur une surface en bois propre et sèche au pinceau, à l'éponge ou par trempage. Protège les surfaces en bois de l'humidité, de la saleté, et lorsqu'elles sont teintées, des rayons UV du soleil. Diminue la fissuration de la surface en bois.

Ne convient pas aux serres, aux couches chaudes et aux abris pour bétail.

**INFORMATIONS TECHNIQUES****Extraits secs en volume**

Environ 10 % par volume

**Composés organiques volatils (COV)**

Ce produit n'est pas inclus dans la directive EU sur les composés organiques volatils (COV).

**Densité d'application pratique**

Bois scié	5 - 8 m <sup>2</sup> /l
Bois raboté	8 - 10 m <sup>2</sup> /l

**Densité**

env. 1,0 g/ml

**Temps de séchage,  
+23 °C**

- sans poussière  
- sec

au bout de 4 heures  
au bout de 16 heures

Une abrasion mécanique en surface doit être évitée durant les tous premiers jours. S'il est nécessaire de renouveler le traitement, attendez environ 24 heures avant de le faire.

Le processus de séchage est plus lent dans des conditions froides et/ou humides.

**Solvant, nettoyage**

Eau. Nettoyez les équipements utilisés au détergent et à l'eau chaude immédiatement après emploi.

**Aspect**

Est absorbé par le bois et ne forme, en règle générale, aucun film visible .

**Teintes**

Disponible en incolore, brun, gris et translucide.

**Résistance aux intempéries**

Pour les surfaces exposées en permanence aux intempéries, le traitement doit être renouvelé tous les ans, ou lorsque cela est nécessaire.

**Conditionnement  
(la disponibilité varie  
en fonction des pays)**

**Incolore** : 0,9 l, 2,7 l, 9 l

**Brun** : 0,9 l, 2,7 l, 9

**Gris** : 0,9 l, 2,7 l, 9 l

**MARQUAGES DE SÉCURITÉ**

Consulter la fiche de données de sécurité.

REMARQUE ! À cause du danger d'auto-inflammation, tout déchet du produit, brouillard de pulvérisation et tapis souillés, etc. doivent être conservés dans des conteneurs hermétiques et dans un endroit à l'épreuve du feu. L'immersion dans l'eau est également recommandée.

**TOURNER LA  
PAGE**

---

**MODE D'EMPLOI****Préparation de la surface**

Nettoyez la surface à traiter. Utilisez le nettoyant RENSA TERRACE sur les surfaces à traiter, lorsque cela est nécessaire. Rincez abondamment les surfaces avec de l'eau et laissez sécher. Éliminez de la surface toute matière qui se décolle ou adhère mal ainsi que les couches supérieures pelucheuses du bois. Nous recommandons de recouvrir le bois non traité avec un produit de préservation du bois de la série WOODDEX. Enlevez les anciennes couches de peinture ou de vernis avant traitement.

**Application**

Bien mélanger avant application. Le produit teinté doit également être mélangé pendant l'application, si nécessaire. Une ou deux applications sur la surface au pinceau, à l'éponge ou par trempage.

L'huile de bois peut être diluée de 10 à 30 % pour faciliter l'absorption. Le traitement peut être renouvelé selon la qualité du bois. L'éventuel excès d'huile doit être essuyé.

**Conditions d'application**

La surface à traiter doit être sèche. L'humidité relative du bois doit être inférieure à 20 % du poids du bois.

Pendant l'application et le temps de séchage, la température de l'air, de la surface à peindre et du produit doit être supérieure à +5 °C et l'humidité relative de l'air doit être inférieure à 80 %.

Évitez de peindre en plein soleil ou lorsque le temps est humide.

**STOCKAGE**

Ne doit pas geler.

---

Les informations figurant dans la présente fiche technique sont fondées sur le résultat d'essais en laboratoire et l'expérience pratique. Les chiffres sont fournis à titre indicatif et dépendent, par exemple, de la teinte et de la brillance. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation et d'application, nous sommes uniquement responsables de la qualité du produit et garantissons qu'il est conforme à nos exigences de qualité. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute perte ou dommage résultant d'une application contrevenant aux instructions ou à l'utilisation prévue du produit. Des versions actualisées des fiches techniques, des fiches de données de sécurité et des fiches système de nos produits peuvent être consultées sur le site de la société [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---



EN\_1703\_Tuoteseloste.pdf