
TIPO	Indurente per vernice epossidica.
IMPIEGO	L'indurente deve essere usato con TEKNOPLAST HS 150.
CARATTERISTICHE SPECIALI	-

ISTRUZIONI PER L'USO

Rapporto di mescolanza	<p>Il rapporto di miscelazione tra il fondo e l'indurente è indicato sull'etichetta.</p> <p>Se il rapporto di mescolanza è indicato in percentuale di volume, utilizzare un righello o un misurino.</p> <p>Per ottenere risultati soddisfacenti è importante che l'indurente sia mescolato correttamente.</p>
Conservabilità	È importante che il contenitore sia chiuso ermeticamente dopo l'uso in quanto l'indurente reagisce all'umidità dell'aria.
SALUTE E SICUREZZA	Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).
ALTRE INFORMAZIONI	Conservabilità: Vedere l'etichetta. Conservare sigillato nel suo contenitore.

Le informazioni succitate hanno carattere normative e si basano su test di laboratorio ed esperienze pratiche. Le informazioni non sono vincolanti e non possiamo accettare alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in condizioni di lavoro fuori dal nostro controllo. Perciò l'acquirente o l'utente non è esentato dall'obbligo di testare l'idoneità dei nostri prodotti per scopi e metodi applicativi specifici in base alle effettive condizioni di applicazione. La nostra responsabilità copre esclusivamente i danni causati dai difetti presenti nei prodotti forniti da Teknos. Le versioni più aggiornate delle schede tecniche e delle schede di dati di sicurezza sono disponibili sul nostro sito web www.teknos.com.
