

AQUA PRIMER 2907-42

Medienos apsaugos priemonė, dengiama purškiant

AQUA PRIMER 2907-42 yra pramoninė matinė medienos apsaugos priemonė vandens pagrindu medienai, skirta naudoti lauke (2–3 naudojimo klasė) pagal BS/EN 335-1, pvz., langams ir durims.

Gaminys apsaugo medinį paviršių ir apdorotą sritį nuo medieną blukinančio grybelio ir patenkina EN 152-1 veiksmingumo reikalavimus. Apdorota mediena tampa stabilesnių matmenų.

AQUA PRIMER 2907-42 sumažina geltimą ties šakomis / šerdimi.

TECHNINIAI DUOMENYS

Rišamoji medžiaga: Sintetinė rišamoji medžiaga

Lakieji organiniai junginiai (VOC): Maždaug 17 g/l

Teorinė išeiga: 5–8 m²/l

Spalvų gama: Balta ir blyškiai pilka.

DENGIMO INFORMACIJA

Išankstinis apdorojimas: Mediena turi būti švari ir nuo jos turi būti pašalintos medienos dulkės ir teršalai. Medienos drėgnis turi būti maždaug 13 % ir neturi viršyti 15 %.

Dengimas: Kombinuotu purškimu (dengimas oru) arba be oro rankiniu būdu arba automatine purškimo įranga.

Dengimo sąlygos: Produktas pristatomas parengtas naudoti. Prieš naudodami gerai sumaišykite.

Dengiamas sluoksnis: 169-179 µm drėgnas
Optimali produktų ir aplinkos temperatūra: 18–22 °C
Optimalus santykinis oro drėgnis: Maždaug 50 %

Purškimo sąlygos:	<u>Purkštukas</u>	<u>Slėgis</u>	<u>Oro tiekimas</u>
	Beoris plokščias 0,28 mm	100–110 bar	
	Dengiamas oru, plokščias 0,28 mm	80–100 bar	1,0–1,5 bar

Sistemos apdorojimas: Apdorotos dalys visada turi būti apsaugotos paviršiaus dangos apdorojimo medžiaga, tik po to jas galima veikti oro sąlygomis.

Džiūvimo trukmė: Nustatyta esant 20 °C temperatūrai ir 50 % santykiniam drėgnumui:

Galima naudoti: 2–3 val.
Galima šlifuoti / dengti kitą sluoksnį: 3–4 val.

Džiūvimo laiką galima sutrumpinti naudojant specialias priverstinio džiūvimo sistemas. Džiūvimo laikas yra nurodytas apytikriai ir gali skirtis priklausomai nuo medienos kokybės, temperatūros, drėgmės ir vėdinimo.

Valymas: Įranga plaunama vandeniu.

SVEIKATA IR SAUGA

Žr. medžiagos saugos duomenų lapą.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, nenaudokite apdorotos medienos šalia vandens telkinių (upių, kanalų, ežerų ir pan.).

Medienos paviršius turi būti padengtas, pvz., laku arba dažais. Paviršius turi būti dengiamas reguliariais intervalais.

Aukščiau pateikti nurodymai turi būti aiškiai pateikti duomenų lentelėje ar panašiam dokumente, pridedamame prie apdorotos medienos.

Tuščios talpos ir produkto likučiai turi būti išmesti laikantis vietinių atliekų utilizavimo teisės aktų.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pakuotės dydis: 20, 120 ir 1 000 l

Sandėliavimas: Produktas turi būti sandėliuojamas aukštesnėje kaip 5 °C temperatūroje. Tinkamumo naudoti laikas neatidarytose talpose: Žr. etiketėje nurodytą datą „Geriausia sunaudoti iki“. Po naudojimo sandariai uždarykite talpas. Laikykite toliau nuo maisto produktų.

Nacionalinė registracija: **LT: (10-14 17.5) BPR-100 (A-08PAP181145/D-20-49)**
DK: BPD-reg. 417-17-1
EE: EE-2012-0012
FI: FI-2015-0003 (family)
LV: LV/2012/MR/010
NO: NO-2014-0042, NO-2014-0042-02, NO-2014-0042-03
PL: PL/2012/0046/A/MR/FF
SE: Reg. nr. 5071

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimo būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com.

Informacija apie AQUA PRIMER 2907-42 apdorotų gaminių privalomąjį ženklimą

Kai gaminys yra apdorotas medienos konservantu ir nurodytos jo biocidinės savybės (apsauga nuo, pvz., medieną ardančių arba blukinančių grybelių), būtina vadovautis toliau išdėstytomis instrukcijomis, kurios atitinka naująją Europos direktyvą dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką, galiojančią nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.:

Asmuo, atsakingas už prekybą apdorotais gaminiiais, pvz., durimis ir langais, privalo ženklinti minėtus gaminius, nuroydamas duomenis apie AQUA PRIMER 2907-42 iš toliau pateikto INFORMACINIO LAPELIO.

Ženklinimas turi būti aiškiai matomas, lengvai įskaitomas ir pakankamai patvarus. Kai tai būtina dėl apdoroto gaminio dydžio, ženklinimas turi būti išspausdintas ant pakuotės, naudotojo vadove arba garantijos dokumente.

Dėl išsamesnės informacijos prašome žr. Biocidų reglamento Nr. 528/2012 58 straipsnio 3 dalį:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:LT:PDF>

INFORMACINIS LAPELIS apie AQUA PRIMER 2907-42 apdorotus gaminius

Šis gaminys yra apdorotas medienos konservantu: (Reglamentuoja Biocidų reglamentas Nr. 528/2012, 8 produktų tipas)	AQUA PRIMER 2907-42
a) AQUA PRIMER 2907-42 apdorotuose gaminiuose yra:	Biocidų, patvirtintų 8 produktų tipui
b) AQUA PRIMER 2907-42 apdoroti gaminiai yra apsaugoti nuo:	Medieną blukinančio grybelio
c) AQUA PRIMER 2907-42 apdorotuose gaminiuose yra šių biocidų:	Propikonazolio, IPBC
d) AQUA PRIMER 2907-42 apdorotuose gaminiuose yra šių nanomedžiagų:	-
Medienos konservantą AQUA PRIMER 2907-42 gamina:	„Teknos A/S“ Industrivej 19 DK-6580 Vamdrup Tel. +45 76 93 94 00

e) Specialios atsargumo priemonės, taikomos AQUA PRIMER 2007-42 apdorotiems gaminiams:

Siekdami apsaugoti vandens organizmus, nenaudokite apdorotos medienos šalia vandens telkinių (upių, kanalų, ežerų ir pan.).

Medienos paviršius turi būti padengtas, pvz., laku arba dažais. Paviršius turi būti dengiamas reguliariais intervalais.

2013 m. rugsėjo mėn.