

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

859

8 30.09.2016

FEINSPACHTEL RAPID**Glaistas**

TIPAS	FEINSPACHTEL RAPID yra paruoštas naudoti akrilo kamštis vandens pagrindu.
NAUDOJIMAS	Gali būti naudojamas užpildyti nedidelį šiurkštumą ant gruntuotos medienos, gipso, betono ir gruntuoto plieno. Jis gali būti tepamas ant akrilinių ir alkidinių dažų vandens arba tirpiklių pagrindu. Prieš naudojant produktą reikia kreiptis į gamintoją ir aptarti, ar produktas tinka tai paskirčiai.
SPECIALIOS SAVYBĖS	FEINSPACHTEL RAPID greitai džiušta ir gali būti tepamas keliais sluoksniais per trumpą laiką. FEINSPACHTEL RAPID gerai užpildo, jį lengva smėliuoti sudarant 1000 mikronų drėgną sluoksnį be įtrūkimų.

TECHNINIAI DUOMENYS

Kietosios dalelės	82 ± 2 % pagal svorį
Kietųjų dalelių masė	Apytikriai 1400 g/l
Lakieji organiniai junginiai (VOC)	Žr. saugos duomenų lapas.
Teorinė išeiga	8 m ² /l (šlapia plėvelė 125 μm, sausa plėvelė 48 μm) 6 m ² /l (šlapia plėvelė 167 μm, sausa plėvelė 64 μm)
Džiūvimo laikas, 20 °C/ 60% sant. drėgmė	1-2 val., priklausomai nuo klijų sluoksnio storio. Žema temperatūros ir aukšta santykinė oro drėgmė žymiai sulėtina džiovinimo procesą.
Spalvų gama	Balta.
SVEIKATA IR SAUGA	Žr. saugos duomenų lapas.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS**Išankstinis apdorojimas**

Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus ir neriebaluotas. Prieš naudojant FEINSPACHTEL RAPID akytas ir sugeriančias dangas reikia užpildyti.

Medinių ir medienos plaušų plokščių paviršiai vidaus darbams turi būti nugruntuoti tinkamu gruntu.

Gali būti, kad ant išorinių medinių paviršių FEINSPACHTEL RAPID skilinės dėl medienos traukimosi.

Plieno paviršiai turi būti dengiami antikoroziniu gruntu.

Seno tinko paviršius reikia nugruntuoti.

Nauji nutinkuoti paviršiai turi didelį drėgmės kiekį, juos galima dengti su FEINSPACHTEL RAPID tik po to, kai tinkas visiškai išdžiūna.

Seni dažyti paviršiai: Nuvalykite visus atsilupusius ir prastai prilipusius dažus, kietus dažų paviršius gerai nušlifukite.

Dengimo sąlygos

Aplinkos oro, paviršiaus ir užpildo temperatūra turi būti virš +5 °C, o santykinis oro drėgnumas mažesnis kaip 80 %.

Naudojimas

FEINSPACHTEL RAPID tepamas su glaisto peiliu.
FEINSPACHTEL RAPID gali būti tepamas šlapias ant šlapio paviršiaus kelis kartus.
Lauko darbams, FEINSPACHTEL RAPID viršutinis sluoksnis tepamas iškart išdžiūvus.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Sandėliavimas: Žr. Etiketę.
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, gerai uždarytoje taroje.

SAUGOTI NUO ŠALČIO.

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimui būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com.
