

TEHNISKO DATU LAPA

2 09-04-2018

1. lappuse no 2

AQUAOIL 2775-36

Izsmidzināms apdares pārklājums

AQUAOIL 2775-36 ir rūpniecisks apdares pārklājums ūdenī koka apstrādei, kas paredzēts lietojumam ārpus telpām, piemēram, logiem un durvīm.

TEHNISKIE DATI

Saistviela:	Sintētiska saistviela.
Gaistošais organiskais savienojums (GOS):	Skatīt drošības datu lapu.
Teorētiskais patēriņš:	5 m ² /l
Krāsu diapazons:	Bāze T (caurspīdīgās krāsas).
Spīdums (60°):	Aptuveni 5

INFORMĀCIJA PAR LIETOŠANU

**VESELĪBAS AIZSARDZĪBA
UN DROŠĪBA**

Skatīt drošības datu lapu.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Lepakojuma izmērs: 20 l

Uzglabāšana: Līdzeklis jāuzglabā temperatūrā, kas ir augstāka par 5 °C. Derīguma termiņš neatvērtos konteineros: skatīt etiķetē datumu "Izlietot līdz". Pēc lietošanas konteineri cieši jāaizver.

Iepriekš minētā informācija ir normatīva un balstīta uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Šī informācija nav saistoša, un mēs neuzņemamies atbildību par rezultātiem, kādi iegūti darba apstākļos, kas atrodas ārpus mūsu kontroles, un attiecīgi pircējs vai lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma pārbaudīt mūsu produktu piemērotību konkrētajiem līdzekļiem un lietojuma metodēm faktiskajos lietojuma apstākļos. Mūsu saistības attiecas tikai uz kaitējumu, ko nepastarpināti radījuši defekti Teknos piegādātajos produktos. Teknos tehnisko datu lapu un materiālu drošības datu lapu jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājaslapā www.teknos.com.