
PRODUKTA VEIDS	Ūdens bāzes krāsa ar sintētiskām saistvielām.
LIETOJUMS	Akustisko koka sienu paneļu uzlabošanai. Paredzēts tikai lietošanai telpās.
ĪPAŠIE RAKSTURLIELUMI	Krāsa labi iesūcas porainos paneļos, un virsma pēc krāsas uzklāšanas ir daļēji redzama, bez struktūras.

TEHNISKIE DATI

Spīdums	Matēts.
Piegādes produkta viskozitāte	20-25 s DIN cup 6 mm 20°C temperatūrā.
Blīvums	1,47-1,52 kg/l
Cietās vielas saturs	Aptuveni 53 % atkarībā no krāsas.
Uzglabāšana	Sargāt no sala.
Lietojums	Bezgaisa smidzināšana (var atšķaidīt ar ūdeni).
Žāvēšanas metode	Konvekcijas krāsns.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Žāvēšana	Gaisa žāvēšana/paātrināta žāvēšana – konvekcijas krāsnī.
Ieteicamais uzklājamo daudzums	Aptuveni 350 g/m ² .
Tīrīšana	Ūdens.
VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA	Skatīt drošības datu lapu.

Iepriekš minētā informācija ir normatīva un balstīta uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Šī informācija nav saistoša, un mēs neuzņemamies atbildību par rezultātiem, kādi iegūti darba apstākļos, kas atrodas ārpus mūsu kontroles, un attiecīgi pircējs vai lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma pārbaudīt mūsu produktu piemērotību konkrētajiem līdzekļiem un lietojuma metodēm faktiskajos lietojuma apstākļos. Mūsu saistības attiecas tikai uz kaitējumu, ko nepastarpināti radījuši defekti Teknos piegādātajos produktos. Teknos tehnisko datu lapu un materiālu drošības datu lapu jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājaslapā www.teknos.com.
