TEKNOL S 6005-00

Impregneringsvæske for vakuumimpregnering / dypping

TEKNOL S 6005-00 er en løsemiddelbasert industriell impregneringsvæske for nytt ubehandlet treverk for utendørs bruk (bruksklasse 2-3) slik dette er definert i BS/EN 335-1 som vinduer og dører.

Produktet beskytter treverkets overflate og det behandlede området mot råte og svertesopper og tilfredsstiller ytelseskravene i EN 599-1. I tillegg blir treverket mer dimensjonsstabilt.

TEKNOL S 6005-00 stabiliserer treet og bidrar til et ensartet reultat ved transparent overflatebehandling.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Syntetisk bindemiddel
Løsemiddel:	Lavaromatisk hydrokarbon (< 1 %)
Antennelsespunkt:	61 °C
Flyktige organiske forbindelser (VOC):	743 g/l
Teoretisk forbruk:	11 kg/m³
	Avhengig av trekvalitet, dimensjon, andel kjerneved og prosessen som brukes.
Farge:	Fargeløs

PÅFØRINGSINFORMASJON

Typiske bruksformål:	TEKNOL S 6005-00 egner seg for impregnering av nytt ubehandlet treverk.
Påføring:	Vakuumimpregneringsanlegg og dyppekar.
	Produktet leveres klart til bruk.
	Fuktighetsinnholdet i treet skal være om lag 13 % og bør ikke overstige 15 %.
Systembehandling:	De impregnerte delene må overflatebehandles før de eksponeres for værpåvirkning.
Tørketider:	Etter impregneringen må treverket tørkes i et ventilert oppvarmet rom (omlag 20 °C). Treverket bør lektes mellom hvert lag.
	Når omlag 50 % av det foreskrevne brutto væskeinnholdet har fordampet kan treverket overflatebehandles.

HELSE OG SIKKERHET

Se sikkerhetsdatablad.

For å verne organismer som lever i vann må behandlet virke ikke brukes nær vann (elver, bekker, sjøer etc.).

Det impregnerte treverket må overflatebehandles før uteeksponering. Vedlikehold av overflaten må utføres med jevne mellomrom.

Den innrammede anvisningen må være klart angitt på et faktablad eller tilsvarende som følger det behandlede treverket.

Rester av produktet bør kastes i samsvar med de lokale reglene for håndtering av farlig avfall.

Tomme beholdere og rester av produktet må behandles i samsvar med de lokale avfalls-reglene.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Pakningsstørrelse:	20, 200 og 1 000 l
Nasjonale registreringer:	NO-2013-0026

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside www.teknos.com.

Informasjon om obligatorisk merking av produkter behandlet med TEKNOL S 6005-00

Når et produkt er blitt behandlet med trekonserveringsmiddel og det kreves biocide egenskaper (beskyttelse mot sopp som bryter ned eller misfarger tre) må anvisningene, som er i samsvar med det nye europeiske biocidproduktregulativet, og som gjeldende fra 1. september 2013, følges:

Personer som er ansvarlig for salg av behandlede produkter som f.eks. dører og vinduer skal merke slike produkter med den informasjonen som er angitt her for TEKNOL S 6005-00 i FAKTABLADET under.

Merkingen skal være klart synlig, lett leselig og ha en egnet varighet. Når det er nødvendig på grunn av størrelsen av et behandlet produkt skal merkingen være trykt på innpakningen, brukerveiledningen eller på garantien.

For ytterligere informasjon bes du se Biocides Regulation, 528/2012 Artikkel 58, del 3:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:DA:PDF

FAKTABLAD for TEKNOL S 6005-00
behandlede produkter

Dette produktet er behandlet med impregnering: ***(Regulert av Biocides Regulation 528/2012, PT8)***	**TEKNOL S 6005-00**
a) Produkter behandlet med TEKNOL S 6005-00 inneholder:	Biocider godkjent for produkttype 8
b) Produkterte behandlet med TEKNOL S 6005-00 er beskyttet mot:	Sopp som bryter ned eller misfarger tre
c) Produkter behandlet med TEKNOL S 6005-00 inneholder følgende biocider:	Propiconazole, Tebuconazole, IPBC
d) Produkter behandlet med TEKNOL S 6005-00 inneholder følgende nanomaterialer:	-
Impregneringsmiddelet TEKNOL S 6005-00 er produsert av:	Teknos A/S Industrivej 19 DK-6580 Vamdrup Tlf.: +45 76 93 94 00

e) **Spesielle forholdsregler for produkter behandlet med TEKNOL S 6005-00:**

For å verne organismer som lever i vann må behandlet virke ikke brukes nær vann (elver, bekker, sjøer etc.).

Treoverflaten må være behandlet med grunning, beis eller maling. Vedlikeholdsmaling må utføres med jevne mellomrom.

Desember 2020