



ТИП ПРОДУКТА	TEKNOSOLV 9506 является смесью растворителей - ароматических углеводородов, спиртов и гликолевых эфиров.
ПРИМЕНЕНИЕ	<p>TEKNOSOLV 9506 подходит в качестве разбавителя для эпоксидных красок и лаков, например, для красок серии INERTA, TEKNOPLAST, TEKNOPOX и TEKNOZINC.</p> <p>TEKNOSOLV 9506 подходит для очистки окрасочных линий и рабочих инструментов, которые применяются для эпоксидных красок.</p>
Летучие органические вещества (VOC)	прим. 860 г/л
Плотность	прим. 0,86 г/мл
Температура вспышки	прим. 25 °C
Область границы кипения при нормальном давлении	105 - 185 °C
Воспламеняемость	Этот материал является воспламеняющимся и при его применении следует соблюдать осторожность. Хранить материал вдали от источников воспламенения и принимать необходимые меры предосторожности от статического разряда.
Инструкция по применению	<p>При использовании TEKNOSOLV 9506 в качестве разбавителя, краски разбавлять на 5 - 15 % в соответствии с целью назначения. Пригодность изделия для определенных красок следует проверить в спецификации изделия краски.</p> <p>Для очистки TEKNOSOLV 9506 применяется в исходном виде.</p>
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.



EN_1657_Tuoteseloste.pdf