

TEHNIČNI LIST 2300

**GAP**

01.10.2018

**Kit za parket****OPIS BARVE**

Kit za parket in lesena tla na vodni osnovi. Pripravljen za uporabo.

Produkt je klasificiran v **razred M1** (najnižje emisije gradbenih proizvodov).  
Izdelku je dodeljen simbol »Key flag symbol« (Avainlippu), ki označuje finski izvor.

**UPORABA**

Za zapolnitev lukenj v parketu in lesenih tleh pred brušenjem in nanašanjem vodnega temelja ali končnega laka.

**Suha snov**

~ 62 % volumsko

**Hlapne organske spojine (HOS)**

Produkt ni vključen v EU HOS direktivo.

**Praktična poraba**Približno 8 m<sup>2</sup>/l, odvisno od količine polnitev**Specifična teža**

~ 1.5 g/ml

**Čas sušenja, +20°C/RV 50%**

Po 15 - 30 min, večje luknje 1 dan

Proces sušenja bo počasnejši v hladnem in vlažnem času.

**Redčenje, čiščenje**

Voda. Operite orodje takoj po uporabi z RENZA BRUSH in toplo vodo.

**Barve**

Hrast in breza

**Pakiranje  
(različna pakiranja glede na države)**

1 L, 10 L

**VARNOSTNA OPOZORILA**

Glejte varnostni list.

**NAVODILA ZA UPORABO****Priprava površine in nanos**

Lesena površina mora biti suha, dobro brušena in brez prahu in druge umazanije.

Kit v posodi zmešamo z vrtnim lopatico in na tla vlijemo potrebno količino kita. Če je pregost, ga redčite z temeljnim lakom. Če je preredk, dodajte nekaj prahu od brušenja. Kiti z navzkrižnimi potezami namažite z jekleno gladilko. Po potrebi ponovite.

**Pogoji za delo**

Obdelovalna površina mora biti suha.

Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +18 °C – 24 °C in relativna zračna vlaga od 40-60% med aplikacijo in v času sušenja.

Vlaga v lesu mora biti 7% ±2 % utežno.

**Dodatne informacije**

Shranjevanje: v neodprti embalaži lahko shranjujete 1 leto pri temperaturi nad +1°C.  
NE SME ZMRZNITI.