

TEHNIČNI LIST 1055

**SILORA LF**

18.02.2021

**Fini kit za stene**

---

<b>OPIS BARVE</b>	Vsestranski kit na vodni osnovi pripravljen za uporabo.
<b>UPORABA</b>	Uporablja se za splošno kitanje sten in stropov in zapolnitev spojev v suhih notranjih prostorih. Podlaga je lahko mavec, beton, omet, porobeton, vezane plošče itd
<b>LASTNOSTI</b>	SILORA LF ima odličen oprijem in dobro zapolni površino.
<b>CERTIFIKATI</b>	Produkt je klasificiran v <b>razred M1</b> (najnižje emisije gradbenih proizvodov). Produkt ima <b>CE oznako</b> in okolju prijazno Nordic Ecolabel »Swan«. Glej stran 2.

---

<b>Suha snov</b>	~ 58 % utežno
<b>Hlapne organske spojine (HOS)</b>	Produkt ni vključen v HOS direktivo.
<b>Praktična poraba</b>	Za kitanje po celi površini v debelini 1 mm porabite 1 l/m <sup>2</sup> . Za kitanje posameznih delov ali kitanje spojev porabite približno 0,3 l/m <sup>2</sup> .
<b>Debelina filma</b>	0-4 mm
<b>Velikost delcev</b>	Max. 0,2 mm
<b>Specifična teža</b>	~ 1,2 g/ml
<b>Čas sušenja, +23°C</b>	2-3 uri na mm odvisno od debeline nanosa. Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih
<b>Redčenje, čiščenje</b>	Voda.
<b>Barve</b>	Svetlo siva.
<b>Pakiranje (različna pakiranja glede na države)</b>	0,4 L, 3 L, 10 L

---

**VARNOSTNA OPOZORILA**

Glejte varnostni list.

**NAVODILA ZA UPORABO****Priprava površine**

Odstraniti je potrebno vse nečistoče in prah s površine.  
Uporabite RENSA SUPER za pranje že barvanih površin.  
Površine zmatirajte in odstranite prah.  
Krhke površine in neobdelan les morate prej zaščititi s temeljem.

**Nanos**

Kit nanesite s pleskarsko lopatico.  
Število plasti je odvisno od grobosti površine.  
Suh kit lahko premažete ali nalepite tapete.  
Pred tapetam morate obvezno površino namazati s temeljem, ki ima vezivo (lepilo).  
Ko brusite kit priporočamo uporaba maske za oči in obraz.

**Pogoji za delo**

Obdelovalna površina mora biti suha.

Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlaga pod 80% med aplikacijo in v času sušenja.


**Shranjevanje**


Shranjevati v hladnem in temnem prostoru. Ne sme zmrzniti. Neodprto lahko shranjujete 1 leto.

**KEMIJSKE LASTNOSTI IN VARNOST**

Izdelek ni razvrščen kot nevaren v skladu z Uredbo (EC) 1272 / 2008. Priporočeni varnostni ukrepi pri uporabi izdelka: Izogibajte se nepotrebni stiku s kožo. Za zaščito pred brizganjem barve uporabite delovna oblačila. Če je potrebno, uporabite zaščito za oči za zaščito pred brizgi barve. Med nanašanjem z brizganjem se izogibajte dihanju pršilne meglice. Uporabite respirator, filter tipa A P. Več informacij in varnostni list na strani [www.teknos.com](http://www.teknos.com)

**CE OZNAKA**

	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
EN 15824 Finishing materials for plasterboard. Interior use. Hand application.	
Adhesion	> 0,35 MPa
Reaction to fire	B-s1, d0

	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
EN 13963 Jointing materials for gypsum boards.	
Reaction to fire	B-s1, d0
Flexural strength	> 320 N

Podatki v tem tehničnem listu temeljijo na laboratorijskih testih in praktičnih izkušnjah. Številke so samo za orientacijo in so odvisne od na primer barve in sijaja. Ker nimamo nadzora nad pogoji in načinom uporabe, smo odgovorni le za kakovost izdelka in jamčimo, da je skladen z našim nadzorom kakovosti. Ne prevzemamo odgovornosti za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe izdelka v nasprotju z navodili ali predvideno uporabo. Zадnja verzija tehničnega lista, varnostnega lista ali sistema je na voljo na [www.teknos.com](http://www.teknos.com).