

TEHNIČNI LIST 1056

**SILORA FIN**

08.05.2017

**Fini kit za stene**

---

<b>OPIS BARVE</b>	Fini zaključni kit za stene na vodni osnovi pripravljen za uporabo.
<b>UPORABA</b>	Uporablja se za splošno kitanje sten in stropov in zapolnitev spojev v suhih notranjih prostorih. Podlaga je lahko mavec, beton, omet, porobeton, vezane plošče itd
<b>LASTNOSTI</b>	SILORA FIN naredi zelo gladko površino in je primeren kot končni sloj pred barvanjem.
<b>CERTIFIKATI</b>	Produkt je klasificiran v <b>razred M1</b> (najnižje emisije gradbenih proizvodov). Produkt ima CE oznako. Glej stran 2.

---

<b>Suha snov</b>	~ 68 % utežno
<b>Hlapne organske spojine (HOS)</b>	Produkt ni vključen v HOS direktivo.
<b>Praktična poraba</b>	Za kitanje po celi površini v debelini 1 mm porabite 1 l/m <sup>2</sup> . Za kitanje posameznih delov ali kitanje spojev porabite približno 0,3 l/m <sup>2</sup> .
<b>Debelina filma</b>	0-3 mm
<b>Velikost delcev</b>	Max. 0,2 mm
<b>Specifična teža</b>	~ 1.3 g/ml
<b>Čas sušenja, +23°C</b>	2-3 uri na mm odvisno od debeline nanosa. Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih
<b>Redčenje, čiščenje</b>	Voda.
<b>Barve</b>	Bela.
<b>Pakiranje (različna pakiranja glede na države)</b>	0,4 L, 3 L, 10 L

---

**VARNOSTNA OPOZORILA**

Glejte varnostni list.

**NAVODILA ZA UPORABO****Priprava površine**

Odstraniti je potrebno vse nečistoče in prah s površine.  
Uporabite RENSA SUPER za pranje že barvanih površin.  
Površine zmatirajte in odstranite prah.  
Krhke površine in neobdelan les morate prej zaščititi s temeljem.

**Nanos**

Kit nanesite s pleskarsko lopatico.  
Število plasti je odvisno od grobosti površine.  
Suh kit lahko premažete ali nalepite tapete.  
Pred tapetam morate obvezno površino namazati s temeljem, ki ima vezivo (lepilo).  
Ko brusite kit priporočamo uporaba maske za oči in obraz.


**Pogoji za delo**

Obdelovalna površina mora biti suha.

Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlaga pod 80% med aplikacijo in v času sušenja.

**Shranjevanje**

Shranjevati v hladnem in temnem prostoru. Ne sme zmrzniti. Neodprto lahko shranjujete 1 leto.

	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
EN 15824 Finishing materials for plasterboard. Interior use. Hand application.	
Adhesion	> 0,35 MPa
Reaction to fire	B-s1, d0