

---

<b>FÄRGTYP</b>	Halvblank alkydoljefärg med linolja.
<b>ANVÄNDNING</b>	På nya och tidigare oljefärgsmålade eller laserade träfasader utvändigt, på fönster, dörrar, vindskivor, staket och på rostskyddsgrundade metallytor. På träytor kan färgen användas både som grund- och färdigstrykningsfärg.
<b>SPECIALEGENSKAPER</b>	RANCH OLJEFÄRG har en god vidhäftning till underlaget och ger ett bra konserverande skydd åt träytan.
<hr/>	
<b>TEKNISKA DATA</b>	
<b>Torrhalt</b>	Ca 65 volym-%
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	EU VOC gränsvärde (kat A/d): 400 g/l. Produktens VOC: max. 400 g/l.
<b>Praktisk färgåtgång</b>	5 - 8 m <sup>2</sup> /l beroende på underlaget
<b>Densitet</b>	1,15 - 1,24 g/ml beroende på kulören
<b>Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 % - klibbfri Övermålningsbar</b>	efter 16 timmar efter 24 timmar
<b>Förtunning och rengöring av redskap</b>	TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
<b>Glans</b>	Halvblank
<b>Kulörer</b>	Vit och svart
<hr/>	
<b>SKYDDSMÄRKNING</b>	Se säkerhetsdatabladet.

OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

**Vänd**

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling och applicering**

RANCH OLJEFÄRG är anpassad för målning av nytt och tryckimpregnerat trä samt trätor som tidigare målats med olje- eller alkydoljefärg eller som behandlats med oljebaserad lasyr eller täcklasyr.

Tryckimpregnerat trä bör vädras i några månader innan målning utföres.

Nytt trä: Behandla ytan så snart som möjligt. Rengör ytan från löst material. Vid behov används RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Stryk på ett skikt färglös grundolja ur WOODEX-serien. Grundmåla med förtunnad RANCH OLJEFÄRG. Färdigmåla sedan med oförtunnad RANCH OLJEFÄRG. Grundning och 2 strykningar ger bästa resultat.

Tidigare målat eller gammalt trä: Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst sittande färg och träfibrer. Färgskiktet kan ha dålig vidhäftning till underlaget även om det förefaller intakt. Tvätta ytorna med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt och skölj ytorna väl. Trärena ytor behandlas med färglös grundolja ur WOODEX-serien och grundas med förtunnad RANCH OLJEFÄRG. Färdigmålas med oförtunnad RANCH OLJEFÄRG.

Reserva i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta, för att undvika kulördifferenser.

Blanda om färgen väl och applicera med pensel eller spruta. Observera, att det är normalt för oljefärg att glansen och kulören förändras med tiden.

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Undvik att måla i direkt solsken.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---



RU\_1271\_Tuoteseloste.pdf