
TYP	UV-härdande lack.
ANVÄNDNING	Ytbehandling av trä och möbeldelar i vacumat eller sprutanläggning.
SPECIELLA EGENSKAPER	Den härdade filmen är särskilt motståndskraftig mot kemikalier och fysisk belastning.

TEKNISKA DATA

Glans	25 - beroende på påläggningsmängd och torkningsförhållanden.
Viskositet vid leverans	18-21 s DIN-cup 4, 20 °C
Densitet	1,22 kg/l ± 2 %
Torrhalt, viktprocent	100 %
Rekommenderad appliceringsvolym	20-30 g/m ²
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Se säkerhetsdatablad.
Förvaring	Får inte utsättas för temperaturer över 40 °C. Ska skyddas mot direkt solljus. Ska förvaras frostfritt. Lagringsstabilitet: Se etikett. Förvaring ska ske i tätslutande förpackning.
Applicering	Vacumsystem eller sprutanläggning.
Torkningsmetod	UV-härdning.

Vägledande möbelfakta

Typiska användningsområden		Grundkrav	Höga krav	Mycket höga krav
I	Stolar/sängar/hyllor			X
II	Bord		X	
III	Mindre utsatta ytor			X

Vänd

BRUKSANVISNING

Appliceringsinformation	Lacken leveras i bruksviskositet (ready to use).
Torkning	25-30 m/min per lampa Hg (100 w/cm). Ämnena kan staplas direkt efter härdning.
Rengöring av utrustning	Utrustning rengörs om nödvändigt med TEKNOSOLV 1129.
HÄLSA OCH SÄKERHET	Se säkerhetsdatablad.

YTTERLIGARE INFORMATION

Lacken innehåller reaktivt akrylat.
Lacken irriterar hud och ögon.
Använd alltid handskar och skyddsglasögon.
Vid spill på arbetskläder ska kläderna bytas omgående.
På grund av den ökade risken vid sprejdimma avråder vi från sprutlackering.

Ovanstående information är normgivande och baseras på laboratorietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com.
