

# TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1868-00

## Vattenburen pigmenterad grundningsfärg

---

<b>TYP</b>	Vattenburen pigmenterad grundningsfärg för att minska missfärgning från garvsyra.
<b>ANVÄNDNING</b>	För garvsyrehaltigt trä. Endast för inomhusbruk.
<b>SPECIELLA EGENSKAPER</b>	God fyllighet och bra slipegenskaper. Minskar missfärgning från garvsyra.

---

**TEKNISKA DATA**

<b>Specifik vikt</b>	1,27 kg/l
<b>Torrämnen</b>	51 vikt-% 38 volym-%
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	Se säkerhetsdatablad.
<b>Glans</b>	Matt.
<b>Förvaring</b>	Lagringsstabilitet: Se etikett.
<b>System</b>	TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1868-00 appliceras normalt i två skikt. Övermålas med vattenburen täckfärg.

**ANVÄNDNINGSTEKNISKA DATA**

<b>Applicering</b>	Konventionell- och automatisk sprutning.		
<b>Torktider</b>		<u>20 °C</u>	<u>30 °C / 50 min.</u>
	Torr för hantering	1 timme	Efter kylning
	Torr för slipning	2 timmar	Efter kylning
<b>Förtunning</b>	Vatten		
<b>Rengöring</b>	Vatten eller TEKNOCLEAN 1954-00.		
<b>HÄLSA OCH SÄKERHET</b>	Se säkerhetsdatablad.		

---

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---