

---

<b>PRODUKTTYP</b>	TEKNOSOLV 9550 är förtunning som innehåller långsamt avdunstande lacknafta.
<b>ANVÄNDNING</b>	TEKNOSOLV 9550 används vid penselstrykning av alkydfärger och -klarlack som förtunnas med lacknafta. Lämplig också för rengöring av arbetsredskap och för avfettning av ytor som ska målas.
<b>SPECIALEGENSKAPER</b>	Avdunstar långsamt ur filmen och förlänger färgens behandlingstid. Rekommenderas speciellt för målning av yttertak, då takets temperatur är hög.

---

<b>BRUKSANVISNING</b>	Färgen förtunnas endast så mycket, att den kan appliceras till den krävda skiktjockleken vid appliceringsförhållandena i fråga.  Vid avfettning bredds TEKNOSOLV 9550 ut på ytan som ska tvättas, t.ex. med spruta, och torkas bort med trasa innan förtunningen hinner avdunsta.
-----------------------	---

---

<b>SKYDDSMÄRKNING</b>	Se säkerhetsdatabladet.
-----------------------	-------------------------

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---