

**PRODUKTTYP
ANVÄNDNING**

TEKNOSOLV 9500 är en lösningsmedelsblandning som används för att minska geléaktigheten hos FUTURA-seriens färger och på så sätt få färgernas konsistens lämplig för sprutmålning.
Färgproduktgrupp 07 enligt MaalausRYL 2012 (färgmaterialgrupp 08 enligt MaalausRYL 2001) (F1).

BRUKSANVISNING

För att förtunna FUTURA-seriens färger till sprutningstjocklek tillsätts 10 - 15 volym-% FUTURA-SPRUTFÖRTUNNING.

Färgen förtunnas endast så mycket, att man vid appliceringen åstadkommer en färgfilm som har felfritt utseende och som motsvarar den specificerade skiktjockleken. Jfr färgprodukternas dryghetsvärden.

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.