

**PRODUKTTYP
ANVÄNDNING**

TEKNOSOLV 1621 är en luktsvag förtunning för färger och klarlackar som förtunnas med lacknafta eller terpentin, för rengöring av penslar och avfettning av ytor som skall målas.

Färgproduktgrupp 07 enligt MaalausRYL 2012 (färgmaterialgrupp 08 enligt MaalausRYL 2001) (FI).

SPECIALEGENSKAPER

TEKNOSOLV 1621 löser väl upp färger, och därför räcker redan en liten mängd av den till förtunning. Förlänger färgens behandlingstid.

BRUKSANVISNING

Färgen förtunnas endast så mycket, att den kan appliceras till den erforderade skiktjockleken med det appliceringsredskap som används.

Appliceringsredskapen tvättas omedelbart efter användningen innan färgen hinner torka.

Vid avfettning breddas TEKNOSOLV 1621 ut på ytan som skall tvättas och torkas därefter bort med trasa innan den avdunstar.

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.