

---

**PRODUKTTYP** Effektiv förtunning för färger och klarlackar som förtunnas med xylene, såsom FERREX rostskyddsfärg.

Färgproduktgrupp 07 enligt MaalausRYL 2012 (färgmaterialgrupp 08 enligt MaalausRYL 2001) (FI).

---

**BRUKSANVISNING** Färgen förtunnas t.ex.

- om färgen har förtjockats på grund av lagringsförhållanden eller -tid
- om färgen appliceras med sprutning.

TEKNOSOLV 1639 är också effektiv för rengöring av redskap.

OBS! Färg förtunnad med TEKNOSOLV 1639 får inte appliceras på ytor som har målats med färger som förtunnas med lacknafta eller terpentin.

---

**SKYDDSMÄRKNING** Se säkerhetsdatabladet.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---



FI\_1016\_Tuoteseloste.pdf