

PRODUKTTYP DONNA träolja är en sidenmatt olja för träytor inomhus. Ger träytorna ett hållbart skydd som andas.

Färgproduktgrupp 732 enligt MaalausRYL 2012 (FI).
Produkten uppfyller krav av standarden om leksakers säkerhet EN 71-3:2013 för gränsvärden av överföringen av grundämnen.

ANVÄNDNING DONNA träolja är avsedd för skyddning av fristående inredning inomhus. Den höjer träytans nötningsbeständighet och skyddar ytor mot fukt och nedsmutsning. Framhäver stiltigt den ursprungliga kulören hos träytan. Kräver ingen separat grundbehandling.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 36 vikt-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.
Praktisk färgåtgång	Obehandlad slät yta ca 12 m ² /l
Densitet	Ca 0,9 g/ml
Torktid vid +23°C - dammtorr - nästa skikt kan appliceras - fullkomligt torr	Färglös efter 2 timmar (nyanserad 2 - 3 timmar) Färglös efter 6 - 8 timmar (nyanserad 16 timmar) efter 7 dygn Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Förtunning och rengöring av redskap	TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
Glans	Matt
Kulörer	Färglös, svart, vit och Nordic white
Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)	Färglös: 0,25 L Standardkulörer: 0,25 L

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Träytor rengörs från damm och smuts. Om träytan har tidigare oljats, måste ytan slipas trären. DONNA träolja appliceras alltid på en torr, nyss slipad yta.

Applicering

Produkten omblandas väl före användningen. Appliceras med pensel, svamp eller trasa. Applicera generöst både i fiberriktning och tvärs och låt absorbera en stund. Överflödiga olja torkas av med tyg eller gnids in i träytan med svamp eller trasa medan fortfarande våt.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och produktens temperatur vara över +10 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

LAGRING

I tätt slutna förpackningar, skyddad mot frost.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_2325_Tuoteseloste.pdf