
ТИП ПРОДУКТУ	TEKNOSOLV 9550 — розчинник, який містить нафту, що повільно випаровується.
ЗАСТОСУВАННЯ	TEKNOSOLV 9550 застосовується для розбавлення алкідних фарб і лаків, які розводяться нафтою та наносяться пензлем. Також може використовуватися для очищення фарбувальних інструментів і знежирення поверхонь, що фарбуватимуться.
ОСОБЛИВІ ВЛАСТИВОСТІ	Повільно випаровується з плівки фарби та завдяки цьому продовжує час роботи з фарбою. Особливо рекомендується до використання під час фарбування дахів за високих температур.

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ Розбавте фарбу лише настільки, наскільки потрібно, щоб досягти потрібної товщини плівки при використуваному методі нанесення.

Для знежирення TEKNOSOLV 9550 наноситься на поверхню, яку потрібно почистити, і протирається ганчіркою до випаровування.

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ Див. «Паспорт безпеки матеріалу».

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянце. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.
