

**ТИП ПРОДУКТУ  
ЗАСТОСУВАННЯ**

TEKNOSOLV 9500 — це суміш розчинників, яка використовується для зменшення тиксотропності фарб серії FUTURA. Таким чином фарби можна зробити придатними до нанесення шляхом розпилення.

**ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ**

Кількість засобу, що додається до фарб серії FUTURA для їх розведення, становить 10–15 % від об'єму.

Фарбу слід розбавити лише настільки, щоб під час нанесення отримувати досконалу плівку фарби рекомендованої товщини. Порів. зі значенням покривної здатності використовуваного лакофарбового матеріалу.

**МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ**

Див. «Паспорт безпеки матеріалу».

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянце. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту [www.teknos.com](http://www.teknos.com).