

**ТИП ПРОДУКТУ
ЗАСТОСУВАННЯ**

TEKNOSOLV 1621 — розчинник зі слабким запахом, призначений для розчинення фарб і лаків, які можна розбавляти уайт-спіритом і скипидаром, очищення інструментів, а також для знежирення поверхонь, що підлягають фарбуванню.

ОСОБЛИВІ ВЛАСТИВОСТІ

TEKNOSOLV 1621 має добрі розчинювальні властивості, тому для розведення достатньо лише його невеликої кількості. Його додавання також продовжує час використання фарби.

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

Розбавте фарбу лише настільки, наскільки потрібно, щоб досягти потрібної товщини плівки при використуваному методі нанесення.

Негайно після використання вимийте інструменти.

Для знежирення TEKNOSOLV 1621 наноситься на поверхню, яку потрібно очистити, і протирається ганчіркою до випаровування.

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Див. «Паспорт безпеки матеріалу».

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянцею. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.