

**ТИП ПРОДУКТУ**

Ефективний розчинник для фарб, які можна розбавити ксилолом, як-от антикорозійна фарба FERREX, активована антикорозійна фарба FERREX METALLIPONJA і фарба FERREX HEAT 650.

**ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ**

Фарбу слід розбавити, наприклад, якщо

- фарба згусла через умови чи час зберігання
- фарба наноситься шляхом розпилення.

TEKNOSOLV 1639 також є ефективним засобом для очищення інструментів.

Примітка! Фарбу, розведену TEKNOSOLV 1639, не слід наносити на поверхні, пофарбовані фарбами, які можна розбавити уайт-спіритом і скипидаром.

**МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ**

Див. «Паспорт безпеки матеріалу».

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянцею. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту [www.teknos.com](http://www.teknos.com).