

**ТИП ПРОДУКТУ**

Органорозчинна просочувальна олія, що висихає, для зовнішніх поверхонь.

**ЗАСТОСУВАННЯ**

Використовується для обробки нових і вицвілих дерев'яних поверхонь із твердої та термічно обробленої деревини, а також тика, дуба та махагоні. Олія коричневого кольору для твердої деревини, що відновлює її природний колір після знебарвлення. Типові об'єкти для застосування — садові меблі, пристані, паркани, дерев'яні решітки та двері. Захищає деревину від висихання, розтріскування та забруднення. Щоб забезпечити довготривалий захист, щороку повторно обробляйте деревину олією WOODEX HARDWOOD OIL. Не підходить для теплиць, парників або приміщень для худоби.

**ТЕХНІЧНІ ДАНІ****Сухий залишок**

Об'ємна частка — припл. 35 %

**Леткі органічні сполуки  
(VOC)**

Продукт не включено до Європейської директиви з летких органічних сполук (VOC).

**Практичні витрати**

Розпиляна дошка	5–8 м <sup>2</sup> /л
Стругана дошка	8–10 м <sup>2</sup> /л

**Щільність**

припл. 0,85 г/мл

**Час висихання,  
+23 °C**

- суха на дотик  
- суха

через 8 годин  
через 16 годин  
Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.

**Розчинник, очищувач**

Наносьте матеріал нерозбавленим. Негайно після використання вимийте інструменти засобом TEKNOSOLV 1621 (нафта-сольвент).

**Блиск**

Вбирається в деревину та зазвичай не формує видиму плівку.

**Кольори**

Коричневий, а також прозорий в аерозольному балоні

**Атмосферостійкість**

Обробку поверхонь, які постійно піддаються атмосферним навантаженням, потрібно оновлювати щороку.

**Пакування**

(наявність залежить від країни)

**Коричнева:** 0,5 л, 1 л і 500 мл, аерозольний балон  
**Прозора:** 500 мл, аерозольний балон

**МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ**

Див. «Паспорт безпеки».  
УВАГА! Через небезпеку самозаймання відходи від фарби, розпилювачі, забруднене ганчір'я тощо слід зберігати у безпечному місці в герметичних контейнерах. Також рекомендується занурення у воду.

**Продовження  
на звороті**

---

**ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ****Підготовка поверхні**

Видаліть з поверхні все покриття, що відшаровується, а також бруд і пил. За потреби вимийте поверхні, які потрібно обробити, засобом для чищення терас RENSA TERRACE. Ретельно промийте поверхні водою та дайте їм висохнути. Перед обробкою видаліть шари старої фарби чи лаку.

**Застосування**

Перед застосуванням ретельно перемішайте продукт.

Перед нанесенням добре перемішайте. Нанесіть WOODEX HARDWOOD OIL пензлем або губкою. Також можна наносити методом занурення.

Повторюйте обробку залежно від якості деревини, доки поверхня вже не вбиратиме олію. Витріть ганчіркою можливий надлишок олії приблизно через 30 хвилин після застосування.

**Умови застосування**

Поверхня, що обробляється, має бути сухою. Відносна вологість деревини має бути менше 20 % від маси деревини.

Під час нанесення та висихання температура навколишнього повітря, поверхні та продукту має бути вище +10 °С, а відносна вологість повітря нижче 80 %.

---

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянцю. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---