

TEKNOCLAD NOVA 3330-42



Põhjamaade luigemärgiga
pinnavärv puitlaudisele

KESKKONNATUNDLIK VÄRV

See minimaalse keskkonnamõjuga tööstuslik laudise pinnavärv on ülimalt vastupidav ja tunnustatud Põhjamaade luigemärgiga.

See tunnustus tähendab kindlust selles, et TEKNOCLAD NOVA 3330-42:

- vastab toote olemusringile ja koostisele kehtestatud rangetele keskkonnanõuetele;
- on puitlaudise värvimiseks jätkusuutlik valik.

VEEPÕHINE JA KAUAKESTEV

Peale selle, et TEKNOCLAD NOVA 3330-42 on jätkusuutlik pinnakattelahendus, on see ka suurepärase katvusega. Otse puidule kantava tootena on tegu krunt-, vahe- ja pinnavärviga ühes purgis. Lisaks tõrjub see mustust ja säilitab värvuse, kaitseb laudist ning hoiab selle välimuse kvaliteetsena.

LIHTNE HOOLDADA

Meie eesmärk on muuta maailm kestmaks, tagades, et teie laudise kasutusiga on pikem. Selles mängib suurt rolli hooldus, mis on klientide jaoks lihtne.

Meie NORDICA tootevalikust leiab hulgaliselt täiendavaid dekoratiivvärve. Maja-omanikud võivad laudiste kestlikkust veelgi suurendada, valides Põhjamaade luigemärgiga tunnustatud tooted sarjast NORDICA CLASSIC.



PÕHIOMADUSED

Tunnustatud Põhjamaade luigemärgiga

Täiendav ökomärgisega hooldussüsteem

Kõik ühes toode: krunt-, vahe- ja pinnavärv

Pealekandmine otse puidule

Väga vastupidav



VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Lisateabe saamiseks pöörduge lähima Teknose pinnakattespetsialisti poole.

Meie missioon on pikendada teie toodete kasutusiga nutikate, tehniliselt tipptasemel värv- ja pinnakattelahendustega, mis kaitsevad neid veelgi paremini – ja alati tihedas koostöös klientidega.



TOOTETEAVE

TEKNOCLAD NOVA 3330-42

Põhjamaade luigemärgiga tunnustatud pinnavärv

VIIMISTLUS Valge ja katvad värvitoonid
Poolmatt

PEALEKANDMINE Automaatne või käsitsi kõrgsurve-
pitsimine, masinpintseldamine,
Vacumat



VÄRVISÜSTEEMI NÄIDE

KUIVAMISAJAD

Temperatuuril 23 °C ja suhtelisel õhu-
niiskusel 50%

Töötlemiskuiiv 1 h

Kuiv uue kihi peale-
kandmiseks Järgmine päev

KIHT

TOODE

1 TEKNOCLAD NOVA 3330-42 135 g/m²

2 TEKNOCLAD NOVA 3330-42 135 g/m²

TEKNOCLAD NOVA 3330-42 on otse puidule kantav toode. Lisakaitseks näiteks seenkahjustuste vastu kandke esimese kihina peale Teknose puidukaitsevahendit. Küsige Teknose pinnakattespetsialistilt lisateavet või vaadake kõiki toodete üksikasju ja tehniliste andmete lehti veebilehelt teknos.com.



TEKNOS OÜ
Kesk tee 29,
Jüri Tehnopark,
Aaviku küla,
Rae vald, Harjumaa,
Eesti

www.teknos.ee

**WE MAKE THE WORLD
LAST LONGER**



Eeltoodud teave on normatiivne ning põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. See teave ei ole siduv ja me ei vastuta tulemuste eest, mis on saadud meie kontrolli alt väljas olevates töötingimustes. Seetõttu ei ole ostja ega kasutaja vabastatud kohustusest katsetada, kas meie tooted sobivad konkreetse otstarbe ja pealekandmisviisiga tegelikes kasutustingimustes. Meie vastutus hõlmab ainult Teknose tarnitud toodete defektide tõttu tekkinud kahjusid. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote õige kasutamise kohta seoses tehniliste ja tööohutusaspektidega. Teknose tehniliste andmete lehtede uusimad versioonid ja ohutuskaardid leiata meie veebilehelt www.teknos.com. Kõik selles dokumendis mainitud kaubamärgid on Teknose kontserni või selle sidusettevõtete ainuomand.