

# FERREX® COMBI KORROSIONI- TÕRJEVÄRV METALLPINDADELE



## VEEPÕHINE KAKS ÜHES KORROSIONI- TÕRJEVÄRV METALLPINDADELE

- Kruunt- ja pealiskvärv kombinatsioon
- Eraldi kruuntvärv pole vaja
- Toonitav
- Väga suur korrosioonikaitse
- Silmapaistev värv ja kauapüsiv läige
- Sobib hästi hoolduskäsitamiseks
- Poolmatt viimistlus



## FERREX® COMBI – TUGEV KORROSIONITÕRJE

Metallpinnad puutuvad kokku niiskuse ja mitmesuguste ilmastikuoludega, mistõttu tuleb neid korrosiooni eest kaitsta.

**FERREX® COMBI on tõeliselt ainulaadne ja uuenduslik tänapäeva värvikeemial põhinev tippklassi toode.** See hoiab isegi kõige raskemates tingimustes tõhusalt ära rooste tekke värvikihi all. Veepõhist FERREX® COMBI värvi on mugav kasutada, see on ohutum kui traditsioonilised lahustipõhised korrosioonitõrjevärvid ja annab suurepärase kaitse. FERREX® COMBI värvi iseloomustab ka suurepärase tooni- ja läikepüsivus, nii et värvitud pind paistab ka aastate pärast värskest värvitud.

## KAKS ÜHES – KRUNTVÄRVI POLE VAJA

FERREX® COMBI abil saate uuendada luitunud, vanu ja roostes metallpindu. See on ühtaegu nii krunt- kui ka pealiskatki ning seega pole eraldi kruntvärvi vaja. Töö saab tehtud lihtsalt ühe värvipurgi ja soovitud värvitooniga. Peale valge ja eelsegatud halli ja musta tooni saab FERREX® COMBI värvi toonida väga paljude välisvärvikaardi värvitoonide järgi.

## KORROSIONITÕRJE IGASUGUSTES TINGIMUSTES

FERREX® COMBI on väga vastupidav ja tagab igasugustes oludes metallpindade parima kaitse. Valge või eelsegatud halli ja musta tooni kasutamisel on võimalik saavutada väga kõrge korrosiooniklass C5. Toonitud värvi korral on korrosiooniklass kõrge C4. Isegi rannikualadel, kus hoonetele avaldavad mõju suur niiskus, äärmuslikud ilmaolud ja mõõdukalt soolane õhk, on FERREX® COMBI metallpindade kaitseks õige valik. Väikese LOÜ sisaldusega veepõhist FERREX® COMBI värvi saab kasutada ka siseruumides veetorude ja radiaatorite katmiseks nii kuivades kui ka suure õhuniiskusega ruumides, näiteks vannitoas.



### KORROSIONIKLASS VÄLISPINNAD

C1 – väga madal	Ei sobi välispindadele
C2 – madal	Madala saastetasemega õhk: peamiselt maapiirkonnad
C3 – keskmine	Linna- ja tööstuspiirkonna õhk, mõõdukas vääveldioksiidi saaste; väikese soolusega rannikualad
C4 – kõrge	Tööstuspiirkonnad ja mõõduka soolusega rannikualad
C5 – väga kõrge	Suure niiskuse ja ebasoodsa keskkonnaga tööstuspiirkonnad

### MITMEKÜLGSED KASUTUSVALDKONNAD

- Lehtmestallist katused ja fassaadid
- Piirded
- Tugisambad
- Redelid
- Haagised
- Seadmed
- Paatide metallosad (veepiirist kõrgemal)
- Mööbel
- Uksed ja aknad



## FERREX® COMBI VEEPÕHINE KORROSIONITÕRJEVÄRV

- Veepõhine
- Kaks ühes, kruntvärvi pole vaja
- Poolmatt viimistlus
- Värvitoonid: baasvärvid 1 ja 3, saab toonida välisvärvitoonidesse, eelsegatud värvitoonid hall ja must
- Kulumäär: 8–10 m<sup>2</sup>/l
- Pakendi suurused. Baasvärvid 1 ja 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l  
Eelsegatud värvid: 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l, 20 l

