

PANEELISEINÄMAALI

Kaunis ja kestävä suoja
puupaneeli- ja hirsipinnoille



PUUPANEELI- JA HIRSIPINNAT SISÄLLÄ



Kaunis ja kestävä suoja paneeli- ja hirsiseinille

PANEELISEINÄMAALI on vesiohenteinen hengittävä maali kaikille puisille seinäpinoille sisällä. Sen avulla uudistat tummuneetkin pinnat helposti ja nopeasti. Upea silkinhimmeä pinta ja pesunkesto varmistavat kestävä ja tyylikkään lopputuloksen.

PANEELISEINÄMAALI on helppo levittää ja se tasoittuu hyvin. Pinta kuivuu nopeasti ja on päällemaalattavissa jo kolmen tunnin kuluttua. Maalin koostumus ehkäisee tehokkaasti puun uuteaineiden läpilyöntiä. PANEELISEINÄMAALI soveltuu erinomaisesti sekä pohja- että pintamaaliksi, joten erillistä oksalakkaa tai pohjamaalia ei tarvita. Soveltuu kuivien tilojen lisäksi pesuhuoneisiin ja pukuhuoneisiin sekä kylmässä ja kosteassa talvehtiville kesämökeille. PANEELISEINÄMAALI on sävytettävissä kaikkiin Sisämaalus-värikartan sävyihin.



HENGITTÄVÄ



EHKÄISEE LÄPIVÄRJÄYMIÄ

Kaksi käsittelykertaa riittää eikä erillistä pohjamaalia tarvita!



Näin maalaat paneeli- tai hirsiseinän:

1. Puhdista maalattavat pinnat huolellisesti pölystä, rasvasta ja irtoliasta. Poista irtoava vanha maali. Puhdista aiemmin maalattu tai lakattu pinta RENSA SUPER Maalipesulla.
2. Tee tarvittaessa kolojen ja naarmujen kittaukset SILORA D Pikasilotteella. Hio kitatut kohdat tasaisiksi.
3. Sekoita maali huolellisesti. Pohjamaalaa käsittelemättömät puupinnat ohentamattomalla PANEELISEINÄMAALILLA. Erillistä pohjamaalia tai oksalakkia et tarvitse. Käytä paneelin levyistä keinokuitusivellintä. Aloita maalaaminen rajaamalla seinän reunat, katto- ja lattiaraja.
4. Pintamaalaa pohjamaalattu ja aiemmin pintakäsittelyt pinnat 1-2 kertaa PANEELISEINÄMAALILLA. Maalaa paneelit tai hirret syynsuuntaisin vedoin yksi paneeli kerrallaan.
5. Pese maalausvälineet ensin vedellä. Käytä lopuksi pesussa pesuainetta, jotta harjakset jäävät pehmeiksi. Huuhtelee vielä vedellä.
6. Kierrätä jätteet oikein. Tyhjä, kuiva pakkaus voidaan kierrättää.



PANEELISEINÄMAALI

Vesiohenteinen akrylaattidispersiomaali puupinnoille. Uusien ja aiemmin lakattujen tai maalattujen paneeli- ja hirsiseinien pohja- ja pintamaalaukseen sisätiloissa.

Kiiltoryhmä: 5, himmeä. Väri: PM1 (valkoinen) ja PM3. Sävytettävissä kaikkiin sisävärrikartan sävyihin. Riittoisuus: 10 m²/l. Pakkauskoot: 2,7 l ja 9 l. Vähäpäästöinen. Tuote on saanut rakennusmateriaalien parhaan M1-päästöluokituksen.



VINKKEJÄ

- Jos pidät maalaamisesta taukoa, laita työvälineet muovipussiin ja sulje se ilmatiivisti. Näin säästyt välineiden pesulta.
- Maalarinteippi kannattaa poistaa ennen kuin maali ehtii koonaan kuivua, jottei kuivunut maali lähde teipin mukana.
- Tuotteen lopullinen kalvonmuodostus normaaliolosuhteissa kestää 3-4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Ennen tätä on maali-pintaa käsiteltävä varoen.



Me teemme sen kestäväksi

Teknos on vuonna 1948 perustettu suomalainen perheyrittäjä, jonka monipuolisesta tuotevalikoimasta löytyy maaleja ja pinnoitustuotteita puulle, kiviainespinnoille ja metallille, niin sisä- kuin ulkopinnoillekin.

Tinkimätön tuotekehitys, vahva kokemus ja jatkuva kouluttautuminen ovat tehneet Teknoksesta alan johtavan asiantuntijan. Laadukkaat tuotteemme ja hyödylliset vinkkimme ovat myös sinun käytettävissäsi, kun haet kohteellesi parasta mahdollista lopputulosta.