

AUSSCHREIBUNGSTEXT HOLZFASSADEN: FICHTE UND TANNE

ETERNO 36

Lösemittelfreie, umweltfreundliche und wetterbeständige Holzfarbe auf modifizierter Acrylharzbasis mit guter Blockfestigkeit. Vermindert die Anschmutzbarkeit. Oberflächenbehandlung für Aussen-Schalungen, Dachuntersichten und bewitterte Holzteile. In allen NCS-S, RAL Farbtönen und gemäß Farbtonkollektion

Position / Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
Systemaufbau: Außen für Fichte und Tanne Sägerau, geschliffen oder gebürstet			
Wässrige Variante			
1. Imprägnierung allseitig (optional)			
Teknol Aqua 1410-01			
1x allseitig Teknol Aqua 1410-01 Wässrige Imprägnierung mit Bläue und Pilzschutz. Anwendung:Spritzbürstautomat oder Vakumat. (gehobelt/geschliffen 120 g/m ² , sägerauh 1140 g/m ²)	m ²
2. Grundierung allseitig			
ETERNO Täfergrund Art.Nr. 636240			
1x ETERNO Täfergrund Holzgrundierung farblos, weiss oder bunt Wasserverdünnbar (gehobelt/geschliffen 80 g/m ² , sägerauh 120 g/m ²)	m ²
3. Holzfassadenfarbe allseitig			
ETERNO 36 nach RAL, NCS-S oder gemäss Farbtonkollektion (Art.Nr. 636010)			
1x ETERNO 36 Lösemittelfreie, wasserverdünnbar und wetterbeständige Holzfarbe (gehobelt/geschliffen 100 g/m ² , sägerauh 120 g/m ²)	m ²
4. Holzfassadenfarbe sichtseitig			
(Behandlung nach Montage am Bau) ETERNO 36 (Streichqualität) nach RAL, NCS-S oder gemäss Farbtonkollektion Art.Nr. 636017			
1x ETERNO 36 (Streichqualität) Lösemittelfreie, wasserverdünnbar und wetterbeständige Holzfarbe (gehobelt/geschliffen 60 - 80 g/m ² , sägerauh 80 - 100 g/m ²)	m ²
TOTAL	m ²

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Position / Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
Lösemittelhaltige Variante			
1. Grundierung allseitig ETERNO Grund 1173 Art.-Nr. 51598....			
1x ETERNO Grund 1173 Lösemittelhaltige weisse Grundierung auf Kunstharzbasis Gute Sperrwirkung (gehobelt/geschliffen 100 g/m ² , sägerauh 120 g/m ²)	m ²
2. Holzfassadenfarbe allseitig ETERNO 36 nach RAL, NCS-S oder gemäss Farbtonkollektion Art.Nr. 636010			
1x ETERNO 36 Lösemittelfreie, wasserverdünnbar und wetterbeständige Holzfarbe (gehobelt/geschliffen 100 g/m ² , sägerauh 120 g/m ²)	m ²
3. Holzfassadenfarbe sichtseitig (Behandlung nach Montage am Bau) ETERNO 36 (Streichqualität) nach RAL, NCS-S oder gemäss Farbtonkollektion Art.Nr. 636017			
1x ETERNO 36 (Streichqualität) Lösemittelfreie, wasserverdünnbar und wetterbeständige Holzfarbe (geschliffen 60 - 80 g/m ² , sägerauh 80 - 100 g/m ²)	m ²
TOTAL	m ²

Wichtig

Schnittkanten, Schraubenköpfe und Transportschäden müssen vor Ort nachbehandelt werden.
 Befestigung mit Edelstahl-Nägeln und Schrauben.

