

AUSSCHREIBUNGSTEXT

HOLZFASSADEN: FICHTE, TANNE, LÄRCHE, DOUGLASIE UND ZEDER

PENTO FLUID SILVERWOOD

Wasserverdünnbare, offenporige Fassadenbehandlung mit Vorvergrauungs-Effekt. Reduziert das Quellen und Schwinden des Holzes und bietet einen ausgezeichneten Feuchteschutz.

Betongrau 4500	Art.-Nr. 21250001
Schiefergrau	Art.-Nr. 212500S7000N
Steingrau	Art.-Nr. 212500S5500N
Silbergrau 3000	Art.-Nr. 21250002
Sandgrau KV32597	Art.-Nr. 212500KV32597
Basaltbraun NCS S 8000 N	Art.-Nr. 212500S8000N
Kalkbraun NCS S 6005-Y20R	Art.-Nr. 212500S6005Y20R
Tonbraun NCS S 7010-Y30R	Art.-Nr. 212500S7010Y30R
Kohlebraun NCS S 8502 Y	Art.-Nr. 212500S8502Y

Position / Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
Systemaufbau aussen, gemäss Farbtonkollektion für Fichte, Tanne, Lärche, Douglasie gehobelt/geschliffen/sägerauh oder gebürstet			

Variante Lasierend

1. PENTO FLUID SILVERWOOD allseitig

Art.Nr. 2125000...

1x PENTO FLUID SILVERWOOD Wasserverdünnbar 5 - 10% oder V102

5-8%

Anwendung: Vakumat / Spritzbürstautomat.

(gehobelt / geschliffen 80-100 g/m², sägerauh 120-150 g/m²)

m².....

TOTAL	m ²
-------	----------------------	-------	-------

Variante Halbdeckend / Deckend

1. PENTO FLUID SILVERWOOD allseitig

Art.Nr.212500....

1x PENTO FLUID SILVERWOOD Wasserverdünnbar 5 - 10% oder V102

5-8%

Anwendung:Spritzbürstautomat, oder Vacumat, Streichen möglich

(gehobelt/geschliffen 80-100 g/m², sägerauh 120-150 g/m²)

m².....

2. PENTO FLUID SILVERWOOD sichtseitig

Art.Nr. 212500....

m².....

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

1x PENTO FLUID SILVERWOOD

Wasserverdünnbar 5 - 10% oder V102

Anwendung: Spritzbürstautomat, Vacumat, Streichen möglich

(gehobelt/geschliffen 60-80 g/m², sägerauh 80-100 g/m²)

TOTAL	m ²
-------	----------------------	-------	-------

Wichtig: Schnittkanten, Schraubenköpfe und Transportschäden müssen vor Ort nachbehandelt werden.
Befestigung mit Edelstahl-Nägeln und Schrauben.