

AUSSCHREIBUNGSTEXT FARBLOSES FASSADENSYSTEM

Pentol UV Schutzgrund / Pentol UV Protect Plus

Farblose Aussenbehandlung. Verzögert nachhaltig das Nachdunkeln sowie die Vergrauung von verbautem Holz im Fassadenbereich. Nicht geeignet für dunkle- und Harthölzer. Hydrophobierend und wasserverdünnbar.

Position / Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
Systemaufbau farblos aussen Sägerauh, gehobelt/geschliffen, gebürstet			
1. Imprägnierung allseitig			
Pentol UV Schutzgrund (Lichtschutzmittel) Art.Nr. 20780200 farblos			
1x Pentol UV Schutzgrund Anwendung: Spritzbürstautomat/Vakumat/Spritzen (gehobelt/geschliffen 80-100/m2, sägeroh 120g/m2)	m2
2. UV Schutz und Hydrophobierung allseitig			
Pentol UV Protect Plus Art.Nr. 20980100 farblos			
1x UV Protect Plus Hydrophobierende Endbehandlung Wasserverdünnbar Anwendung: Spritzbürstautomat/Vakumat/Spritzen (gehobelt/geschliffen 80-100g/m2, sägeroh 120g/m2)	m2
Total	m²

Wichtig

Schnittkanten und Transportschäden müssen vor Ort nachbehandelt werden.
Befestigung mit Edelstahl-Nägeln und Schrauben.

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER