

## TEXTE DE SOUMISSION

### FAÇADE EN BOIS D'ÉPICÉA / DE SAPIN

#### ETERNO Fassadengrau

Lasure pour bois diluable à l'eau, résistante aux intempéries, à base de matières brutes modernes à haut pouvoir réticulant. Se caractérise par une plus grande résistance aux intempéries. Traitement de surface décoratif pour habillages extérieurs, faces inférieures de toiture et boiseries intérieures.

Position / Description	Quantité	Prix unit.	Prix tot.
Système : extérieur, teinte selon fiche technique ou sur demande. Pour épicéa et sapin. Brut de sciage, poncé ou brossé			
<b>Variante effet lasure</b>			
<b>1. ETERNO Fassadengrau toutes faces</b>			
Réf. 633297.... avec effet nacré			
Réf. 633299.... sans effet nacré			
1x ETERNO Fassadengrau			
Diluable à l'eau. Application : système de brossage, pulvérisation, application au pinceau ou Vacumat (raboté / poncé 80 - 100 g/m², brut de sciage 100-120 g/			
	m² .....	.....	.....
<b>Total</b>	m² .....	.....	.....

**WE MAKE THE WORLD LAST LONGER**

**Variante couvrante****1. ETERNO Fassadengrau toutes faces**

Réf. 633297.... avec effet nacré

Réf. 633299.... sans effet nacré

1x ETERNO Fassadengrau

Diluable à l'eau

Application : système de brossage, pulvérisation,  
application au pinceau ou Vacumat(raboté 80 - 100 g/m<sup>2</sup>, brut de sciage 100 -120 g/m<sup>2</sup>) m<sup>2</sup>..... ..**2. ETERNO Fassadengrau faces apparentes**

(Traitement industriel ou après mise en place sur le bâtiment)

Réf. 633297.... avec effet nacré

Réf. 633299.... sans effet nacré

1x ETERNO Fassadengrau diluable à l'eau

Application : par le peintre sur place.

Total	m <sup>2</sup> .....
-------	----------------------

**Important** : les bords coupants et dommages dus au transport doivent être retouchés sur place.  
Fixation avec des clous en acier inoxydable et des vis.