

## TEXTE DE SOUMISSION SYSTÈME INCOLORE POUR FAÇADES

### Pentol UV Schutzgrund / Pentol UV Protect Plus

Traitement extérieur incolore. Freine durablement l'assombrissement et le grisaillement du bois posé dans la zone des façades. Ne convient pas au bois foncé ni au bois dur. Effet hydrophobe, diluable à l'eau.

Position / Description	Quantité	Prix unit.	Prix tot.
Système : extérieur incolore Brut de sciage, raboté/poncé, brossé			
<b>1. Imprégnation toutes faces</b>			
Pentol UV Schutzgrund (agent de protection contre la lumière) Réf. 20780200 incolore			
1x Pentol UV Schutzgrund Application : système automatique de pulvérisation/brossage / Vacumat / pulvérisation (Raboté/poncé 80-100 g/m <sup>2</sup> , brut de sciage 120 g/m <sup>2</sup> )			
	m <sup>2</sup> .....	.....	.....
<b>2. Protection contre les UV et effet hydrophobe toutes faces</b>			
Pentol UV Protect Plus Réf. 20980100 incolore			
1x UV Protect Plus, traitement final hydrophobe Diluable à l'eau Application : système automatique de pulvérisation/brossage / Vacumat / pulvérisation (Raboté/poncé 80-100 g/m <sup>2</sup> , brut de sciage 120 g/m <sup>2</sup> )			
	m <sup>2</sup> .....	.....	.....
<b>Total</b>	<b>m<sup>2</sup> .....</b>	<b>.....</b>	<b>.....</b>

### Important

Les bords de coupe, têtes de vis et dommages dus au transport doivent être retouchés sur le site.  
Fixation avec des vis et des clous en acier inoxydable.

**WE MAKE THE WORLD LAST LONGER**