

ETERNO 3600

REVÊTEMENT POUR BOIS DILUABLE À L'EAU

LE REVÊTEMENT ÉCOLOGIQUE

Le traitement des surfaces en bois avec ETERNO 3600 réduit la tendance aux taches dues aux intempéries, grâce à une excellente protection contre les UV. Le produit est très respectueux de l'environnement en raison de sa composition et de sa très faible teneur en COV.

DÉCORATIF ET PROTECTEUR

ETERNO 36 est à la fois un traitement de surface décoratif et protecteur pour les boiseries, de même que pour la construction générale en bois, l'habillage de chalets ou pour des parties en bois d'épicéa exposées aux intempéries. Le système est pratiquement disponible dans toutes les teintes RAL et NCS S, et favorise la créativité.

CONTACTEZ-NOUS

Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation d'ETERNO 3600 ou d'autres produits de revêtement de Teknos? Rien de plus simple. Il vous suffit d'appeler Teknos. Notre service technique se tient volontiers à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et systèmes de revêtement optimaux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Haute résistance aux intempéries
- Facile à appliquer
- Très faible teneur en COV
- Contient une protection active contre les UV
- Peut être appliqué à la fois manuellement et industriellement
- Bonne résistance au blocking





INFORMATIONS PRODUITS

TEINTES

Selon le modèle fourni par le client, nuanciers RAL et NCS S

DEGRÉ DE BRILLANCE Mat Satiné 30

APPLICATION ■ Pistolet à gravité

Pulvérisation Airless (Airmix)

Pinceau sur demande

CONDITIONNEMENT 1 KG, 5 KG, 18 KG

DURÉES DU SÉCHAGE

HORS POUSSIÈRE 60 MINUTES

RECOUVRABLE APRÈS 12 HEURES



CONSEIL DE MISE EN OEUVRE ETERNO 3600

	LAMBRIS EXPOSÉS AUX INTEMPÉRIES, ET	JONCTIONS, LÉSIONS, PAREMENTS (SUR LE CHANTIER, CÔTÉ VISIBLE)
COUCHE DE FOND	ETERNO TÄFERGRUND	ETERNO TÄFERGRUND
ου	ETERNO GRUND 1173	ETERNO GRUND 1173
REVÊTEMENT INTERMÉ- DIAIRE	ETERNO 3600	ETERNO 3600
ENDUIT DE FINITION	ETERNO 360	ETERNO 3600

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 600 $\,$



CH-INFO@TEKNOS.COM