



# FLOOR 4500

## WASSERVERDÜNNBARER 1K BODENVERSIEGLUNGSLACK

### DER VIELSEITIGE

FLOOR 4500 wird für die umweltfreundliche, geruchsfreie Behandlung von Holzparkett und Riemenböden eingesetzt. Der Siegel garantiert eine professionelle Oberflächenveredelung für alle Holzarten im Innenbereich. Eingesetzt wird das Produkt in Eigentums- sowie Mietobjektbereichen.

### HOCHABRIEBFESTER SIEGEL

Der FLOOR 4500 1K Bodenversiegelungslack zeichnet sich als vielseitig anwendbar, mit hoher mechanischen Beständigkeit aus. Die Oberfläche überzeugt dank einfacher Verarbeitung mit einem einheitlichen und schönen Verlauf. Das Oberflächenprodukt erzeugt eine natürlich ansprechende Haptik im Bereich der Vorortversiegelung.

### KONTAKTIEREN SIE UNS

Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von FLOOR 4500 oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

### HAUPTMERKMALE

- Licht- und vergilbungsbeständig
- Gute Kratzbeständigkeit
- Für alle Holzarten im Innenbereich geeignet
- Gutes Abriebverhalten nach DIN EN 14354 (Teil D mit fallendem Sand)
- Geruchsfrei
- Umwelt-Etikette Kategorie C



*Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.*

## PRODUKTINFORMATION

- FARBEN** ■ Nach RAL- und NCS-Farbkarten
- GLANZGRAD** ■ Matt 10, Seidenmatt 25, Seidenglanz 40
- APPLIKATION** ■ Rollen  
■ Streichen
- GEBINDEGRÖSSEN** ■ 5L, 10 L

## TROCKNUNGSZEITEN

- STAUBTROCKEN NACH** 2 STUNDEN
- SCHLEIFBAR NACH** 4 STUNDEN
- ÜBERARBEITBAR NACH** 4 STUNDEN
- DURCHGETROCKNET NACH** 7 TAGEN



**FLOOR IST  
HOCHABRIEBSFEST  
UND ÜBERZEUGT MIT  
EINEM EINHEITLICH  
SCHÖNEN VERLAUF.**

## AUFBAUBERATUNG FLOOR 4500

	PARKETT ANFEUERND	PARKETT NICHT ANFEUERND	PARKETT DECKEND
<b>GRUNDIERUNG</b>	PARKETT RENO GRUND 3300	PARKETT RENO GRUND NORDIC 3338	PARKETT RENO GRUND 3300
<b>ODER</b>	PARKETTGRUND 4510	NATURGRUND 4538	OHNE GRUNDIERUNG
<b>ÜBERLACKIERUNG</b>	FLOOR 4500	FLOOR 4500	MOTIVO COLORATO 2070 UND FLOOR 4500 1:1 GEMISCHT
<b>ZWISCHENSCHLIFF</b>	Korn 120-150	Korn 120-150	Korn 120-150
<b>ÜBERLACKIERUNG</b>	FLOOR 4500	FLOOR 4500	MOTIVO COLORATO 2070 UND FLOOR 4500 1:1 GEMISCHT

Weitere technische Hinweise siehe Merkblatt Nr. 4500

