

NATÜRLICHER SCHUTZ

NATURA ÖL LASUR ist eine offenporige Holzlasur (auch als Deckfarbe erhältlich; NATURA ÖL LASUR COLOUR). Auf Basis modernster Alkydharze kann die Lasur im Innen- und Aussenbereich verwendet werden. Die spezielle Bindemittel- und Pigmentkombination lässt das Produkt sehr tief in das Holz eindringen und gewährt dadurch einen dauerhaften Schutz vor Witterungseinflüssen. Die wirkstofffreie Lasur betont zudem den natürlichen Charakter des Holzes.

EINFACHE ANWENDUNG

NATURA ÖL LASUR ist verarbeitungsfreundlich und erzielt optimale Applikationsergebnisse dank dem guten Eindringungsvermögen. So können dekorative wie auch schützende Oberflächenbehandlungen von Fassaden- und Balkenkonstruktionen, Dachuntersichten und Holzdecken einfach durchgeführt werden.

RUFEN SIE UNS AN

Ein Anruf bei Teknos Feyco ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von NATURA ÖL LASUR oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

HAUPTMERKMALE

Dauerhafter Schutz vor Feuchtigkeit

Betonung natürlicher Holzoptik

Wirkstoff- und biozidfrei

Sehr gutes Eindringungsvermögen

12 frische, lasierende Farbtöne, bei COLOUR nach NCS S und RAL- Vorlage





PRODUKTFAKTEN

NATURA ÖL LASUR

LÖSEMITTELHALTIGE HOLZLASUR

AUSFÜHRUNGEN NATURA ÖL LASUR 2022 (semi-transparent)

NATURA ÖL LASUR 2044 (transparent) NATURA ÖL LASUR COLOUR 2244 (deckend)

FARBTÖNE Farblos und 12 Standardfarbtöne

(Bei COLOUR nach RAL und NCS S)

GLANZGRAD 40 (bei 2022), 60 (bei 2044), 40 (2244)

APPLIKATION • streichen / rollen

• Spritzautomaten-Bürstenmaschinen

GEBINDEGRÖSSE ■ Lack: 1 l, 5 l, 18 l

TROCKNUNGSZEITEN	
Staubtrocken nach	6 Stunden
Grifffest nach	12 Stunden
Überarbeitbar nach	16 Stunden

AUFBAUBERATUNG

LASUR FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH

	EXPONIERTE HOLZOBER- FLÄCHEN, GEHOBELT/ GESCHLIFFEN	EXPONIERTE HOLZOBER- FLÄCHEN, SÄHGEROH	HOLZWERK AUSSEN
GRUNDIERUNG	Imprägnierung allseitig (optional):	Imprägnierung allseitig (optional):	mprägnierung allseitig (optional):
	STABILO FFF 2074-00*	STABILO FFF 2074-00*	STABILO FFF 2074-00*
ZWISCHENSCHLIFF	Fladenbürste P 150 - 180	Fladenbürste P 150 - 180	
ÜBERLACKIERUNG	NATURA ÖL LASUR	NATURA ÖL LASUR	NATURA ÖL LASUR
ALLSEITIG	Auftragungsmenge: 60 g/m²	Auftragungsmenge: 80 g/m²	Auftragungsmenge: 60 g/m²
ÜBERLACKIERUNG	NATURA ÖL LASUR	NATURA ÖL LASUR	
SICHTSEITIG	Auftragungsmenge: Ca. 60 g/m²	Auftragungsmenge: Ca. 60-80 g/m²	

^{*}Bitte beachten Sie zusätzlich unser Merkblatt 2074

Weitere technische Hinweise siehe Merkblatt Nr. 2022, 2044, 2244





WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

www.teknos.ch

TEKNOS FEYCO AG

Industriestrasse 3 LI-9487 Gamprin-Bendern T +423 375 94 00 F +423 375 94 99 ch-info@teknos.com

