

SWISS SILVER PROTECT 2180

1K EFFEKTLACK

ALTHOLZCHARAKTER ERZEUGEN

SWISS SILVER PROTECT 2180 eignet sich für Fassaden-Balkenkonstruktionen, Dachuntersichten und Holzdecken. Durch die wirkstofffreie Formulierung ist der Lack ohne Bedenken im Innenbereich einsetzbar. Aufgrund moderner Metallicpigmente erzeugt SWISS SILVER PROTECT 2180 einen Altholzcharakter, der zur dekorativen Oberflächenbehandlung verwendet werden kann.

IMPOSANTE GRAUTÖNE

Die Grauskala von SWISS SILVER PROTECT 2180 bietet für jedes Anwendungsobjekt den passenden Grauton. Die einzelnen Hausfarbnuancen können anhand der Farbtonkollektion ausgewählt werden. Alle Farblacke sind hoch UV- und lichtbeständig.

RUFEN SIE UNS AN

Ein Anruf bei Teknos Feyco ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von SWISS SILVER PROTECT 2180 oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

HAUPTMERKMALE

Altholzcharakter dank Metallicpigmenten

Biozidfrei

Erhältlich in 6 Graunuanen

UV- und lichtbeständig

Im Innen- und Aussenbereich anwendbar



Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

 **TEKNOS**
FEYCO

PRODUKTFAKTEN

SWISS SILVER PROTECT 2180

1K EFFEKTLACK

FARBTÖNE	JURA GRAU, TESSIN GRAU, WALLIS GRAU, WAADT GRAU, BERN GRAU, GRAUBÜNDEN GRAU
GLANZGRAD	Matt 10
APPLIKATION	<ul style="list-style-type: none">▪ Streichen (Randpartien)▪ Fliessbecherpistole▪ Airless-(Airmix)-Spritzen
GEBINDEGRÖSSE	Lack: 1 l, 5 l, 20 l

TROCKNUNGSZEITEN	
Staubtrocken nach	30 Minuten
Girffest nach	30 Minuten
Überarbeitbar nach	4 Stunden

AUFBAUBERATUNG

FASSADENSCHALUNGEN, DACHUNTERSICHTEN, INNENTÄFER

	INNENBEREICH	AUSSENBEREICH
VORBEHANDLUNG		Bitte hierzu Merkblatt Nr. I20701 beachten Auftragungsmenge/Schichtdicke: 120g/m ²
ÜBERLACKIERUNG (-EN)	SWISS SILVER PROTECT 2180 Auftragungsmenge/Schichtdicke: 1-2 Mal 100g/m ²	SWISS SILVER PROTECT 2180 Auftragungsmenge/Schichtdicke: 1. Mal 120g/m ² 2. Mal 80g/m ²

Weitere technische Hinweise siehe Merkblatt Nr. 4560



WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

TEKNOS FEYCO AG
Industriestrasse 3
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99
ch-info@teknos.com

www.teknos.ch

