

PENTO FLUID TREND

TRAITEMENT DE FAÇADE DILUABLE À L'EAU

TRAITEMENT DES FAÇADES DE PROTECTION

Avec PENTO FLUID TREND 2125, vous suivez parfaitement la tendance du traitement de surface naturel. Le système de peinture est équipé d'un conservateur de film. En utilisant deux couches de PENTO FLUID TREND 2125, vous protégez efficacement votre façade de l'humidité et évitez ainsi les variations dimensionnelles. Grâce à notre formule ultramoderne, qui contient des matières premières naturelles, nous avons réussi à développer un traitement de surface à la fois protecteur et décoratif qui non seulement donne un aspect individuel à la surface, mais qui est également écologique.

COULEURS TENDANCE FOGGY FOREST

La collection tendance FOGGY FOREST contient des nuances de gris, de vert et de marron - toutes les couleurs que l'on trouve au plus profond d'une forêt brumeuse. Le système est également disponible dans presque toutes les teintes RAL et NCS S et encourage le design créatif.

APPELEZ-NOUS

Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation de PENTO FLUID TREND 2125 ou d'autres produits de revêtement de Teknos? Rien de plus simple. Il vous suffit d'appeler Teknos Feyco. Notre service au client technique est toujours à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et systèmes de revêtement optimaux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Pas de fond nécessaire

Haute résistance aux intempéries

Très bonne pénétration

Écologique

Pour un traitement de surfaces à pores ouverts

Convient aux façades en bois d'épicéa, de sapin, de mélèze et de pin douglas

Disponible en 7 couleurs tendance



Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.

FAITS

PENTO FLUID TREND

TRAITEMENT DE FAÇADE DILUABLE À L'EAU

TEINTES Taiga, Igapo, Swamp, Monsoon, Jungle, Selva, Mangrove

DEGRÉ DE BRILLANCE Mat Satiné 20

APPLICATION

- Rouleau
- Pinceau
- Pulvérisation Airless
- Vacumat
- Brosseuse

CONDITIONNEMENT Vernis: 1 L, 5 L, 20 L

DURÉES DU SÉCHAGE	
Hors poussière	4 heures
Sec au toucher	6 heures
Recouvrable après	16 heures
Complètement sec	3 jours

CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE

	SURFACES DE BOIS, RABOTÉES/PONCÉES	SURFACES DE BOIS, BRUT DE SCIAGE
RECOUVREMENT	PENTO FLUID TREND 2125	PENTO FLUID TREND 2125
QUANTITÉ D'APPLICATION / ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT	1 fois 80-100 g/m ² 1 fois 60-80 g/m ²	1 fois 120-150 g/m ² 1 fois 80-100 g/m ²

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 2125



WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

TEKNOS FEYCO AG
Industriestrasse 3
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99
ch-info@teknos.com

www.teknos.ch

 **TEKNOS**
FEYCO