



MINOPRIMER AQUA 6700-00

FOND 1 COMPOSANT DILUABLE À L'EAU POUR SOLS ANHYDRITES



STRUCTURE 1C EFFICACE

MINOPRIMER AQUA 6700-00 est un fond 1 composant diluable à l'eau, spécialement développé pour les chapes anhydrites. Comme barrière efficace contre l'humidité, il contrôle les caractéristiques d'absorption de la chape. Le produit a un bon pouvoir de pénétration, adhère bien au substrat minéral et garantit un fond adéquat avec d'excellentes caractéristiques d'adhérence pour le scellement consécutif. Le fond crée une apparence homogène, sans intensifier ou éclaircir la surface. La teinte initiale de la chape apparente anhydrite reste inchangée.

ÉCOCOMPATIBLE ET PRATIQUE

Un avantage décisif du fond est son application écocomppatible. MINOPRIMER AQUA 6700-00 est exempt de COV et respecte les sévères exigences liées aux constructions écologiques. Le fond est compatible MINERGIE-ECO®.

CONTACTEZ-NOUS

Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation de MINOPRIMER AQUA 6700-00, MINOTOP AQUA 6760 ou sur d'autres produits de revêtement de Teknos ? Rien de plus simple. Il vous suffit d'appeler Teknos. Notre service au client technique est toujours à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et systèmes de revêtement optimaux.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Mise en œuvre et application facile
- Bon pouvoir d'imprégnation
- Garantit une apparence homogène
- Excellentes caractéristiques d'adhérence
- Compatible MINERGIE-ECO®

INFORMATION PRODUIT

VERSIONS	MINOPRIMER AQUA 6700-00
COULEURS	Transparent
APPLICATION	<ul style="list-style-type: none">▪ Rouleau▪ Pinceau
CONDITIONNEMENT	10 litres

DURÉES DE SÉCHAGE

HORS POUSSIÈRE	60 minutes
RECOUVRABLE	2 heures

Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.



MINOTOP AQUA 6760

VITRIFICATEUR AQUEUX 2 COMPOSANTS POUR SOLS MINÉRAUX

RÉSISTANT

Le vernis vitrificateur diluable à l'eau MINOTOP AQUA 6760 a été spécialement développé pour des sols anhydrites intérieurs très sollicités.

Après l'application au rouleau, MINOTOP AQUA 6760 séduit par un toucher agréable et veille à un aspect de surface homogène grâce au degré de brillance mat profond. En plus, sa base en polyuréthane le rend résistant au jaunissement.



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Excellence adhérence aux surfaces humides
- Aspect mat indépendant de l'angle d'observation
- Excellente tenue aux produits chimiques (DIN EN 13442)
- Haute résistance à l'abrasion (DIN EN 14354)
- Antiglissant (DIN 51131)
- Résistance durable à l'humidité

INFORMATION PRODUIT

DEGRÉ DE BRILLANCE	10
APPLICATION	<ul style="list-style-type: none">▪ Application avec un rouleau Microtex de 10 mm▪ Pinceau
CONDITIONNEMENT	5 litres, 10 litres

DURÉES DE SÉCHAGE

HORS POUSSIÈRE	2 heures
RECOUVRABLE	4 heures
COMPLÈTEMENT SEC	7 jours

CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE DE MINOPRIMER AQUA 6700-00 ET MINOTOP AQUA 6760

	PRODUIT	QUANTITÉ APPLIQUÉE/ÉPAISSEUR DE COUCHE
FOND ET RECOUVREMENT	MINOPRIMER AQUA 6700-00 MINOTOP AQUA 6760	150 g/m ² 120 g/m ²
PONÇAGE INTERMÉDIAIRE	Au moyen de disques de nettoyage de sol vert (sia N948102)	
RECOUVREMENT	MINOTOP AQUA 6760 ou FLOOR 4500	120 g/m ²