




# OPAL

## Wasserbasierte 2K PU Parkettversiegelung für stark beanspruchte Holz- und Korkböden

OPAL erzeugt langlebige und hochabriebfeste Oberflächen bei Holz- und Korkböden und überzeugt dank seiner einfachen Anwendung mit einem einheitlichen und schönen Verlauf. Die wasserbasierte 2-Komponenten-Parkettversiegelung ist aufgrund seiner hohen Abriebfestigkeit äusserst strapazierfähig. OPAL eignet sich somit hervorragend für stark beanspruchte Oberflächen in privaten Wohnbereichen und öffentlichen Räumen wie beispielsweise Museen und Sporthallen (Erfüllt die Reibungsanforderungen nach DIN 18032-2 und EN 14904 für Sporthallen).

Dank der Einstufung in die Gruppe M1 der Emmissionsklassifizierung von Baumaterialien bietet OPAL eine geruchsfreie und umweltfreundliche Anwendung. Ausserdem ist OPAL nach der Schiffsausrüstungszulassung zertifiziert und somit für den Schiffsbau geeignet.

OPAL ist für die Anwendung auf frisch geschliffenem Holz mit unseren Grundierungen mittels Roll- oder Pinselapplikation vorgesehen.



### HAUPTMERKMALE:

- Sehr strapazierfähig
- Höchste Abriebfestigkeit
- Minergie Eco tauglich

**GLANZGRADE:** Matt 10, Seidenmatt 20, Seidenglanz 55

**TROCKNUNGSZEIT:** Schleif- und überstreichbar nach ca. 2 Stunden, ausgehärtet nach 7 Tagen

**GEBINDEGRÖSSE:** 5 Liter inkl. Härter

**FARBEN:** Farblos

**ERGIEBIGKEIT:** Einmaliger Auftrag mit Rolle oder Pinsel ca. 120 g/m<sup>2</sup>

**KLASSIFIZIERUNG:** DIN 18032-2 und EN 14904 für Sporthallen, Schiffsausrüstungszulassung (2014/90/EU), n:o MEDB0000355, M1-Klassifizierung

TEKNOS AG  
9487 GAMPRIN-BENDERN  
TEL. +423 375 94 00  
CH-INFO@TEKNOS.COM  
WWW.TEKNOS.CH

*Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.*

