




OPAL

Vitrificateur de parquet PU 2 composants à base d'eau pour des sols en bois et en liège très sollicités

OPAL génère des surfaces de sol en bois et en liège durables et hautement résistantes à l'abrasion. Le produit séduit par son application simple et sa répartition uniforme esthétique. Le vitrificateur de parquet 2 composants est extrêmement durand grâce à sa haute résistance à l'abrasion. OPAL est idéal pour les surfaces très sollicitées dans les habitations privées et les espaces publics, par exemple les musées et salles de sport (le produit remplit les exigences de frottement selon les normes DIN 18032-2 et EN 14904 pour salles de sport).

Grâce au classement dans la catégorie d'émission M1 des matériaux de construction, OPAL se caractérise par une utilisation inodore et écoresponsable. Par ailleurs, OPAL possède l'homologation pour les équipements maritimes et convient donc à la construction navale.

OPAL s'applique à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau sur du bois venant d'être poncé, avec nos fonds.



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Très durand
- Très haute résistance à l'abrasion
- Compatible Minergie Eco

DEGRÉ DE BRILLANCE: Mat 10, mat satiné 20, brillant satiné 55

TEMPS DE SÉCHAGE: Peut être poncé et recouvert après env. 2 h, durcissement complet après 7 jours

CONDITIONNEMENT: 5 l, durcisseur inclus

COULEURS: Incolore

RENDEMENT THÉORIQUE: Application de 1 couche au rouleau ou au pinceau, env. 120 g/m²

CLASSEMENT: DIN 18032-2 et EN 14904
Pour salles de sport, homologation pour équipements marins (2014/90/UE), n° MEDB0000355, classement M1

TEKNOS AG
9487 GAMPRIN-BENDERN
TEL. +423 375 94 00
CH-INFO@TEKNOS.COM
WWW.TEKNOS.CH

Nous nous sommes fixé pour objectif d'allonger la durée de vie des produits en proposant des solutions de revêtement et de vernis avancées et intelligentes pour une protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.

