

A person is shown from behind, wearing a dark jacket and a cap, operating a large floor cleaning machine. The machine is dark blue and has a large, light blue cylindrical tank on top. The person is walking on a light-colored floor, and the background is a bright, overcast sky. The overall scene is in a high-contrast, almost monochromatic style with a lot of blue and white.

DIE PERFEKTE PARKETTPFLEGE



WAS SIE WISSEN SOLLTEN	4-5
Struktur	
Farbe	
Alterung	
Klima	
Bodenheizung	
Pflege zur Werterhaltung	
PFLEGEPRODUKTE	6-9
Für versiegelte Parkette und Kork	
RENSA FLOOR POLISH 4580	
RENSA PARQUET FINISH 4586-00	
Für geölte Parkette und Kork	
RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00	
RENSA WOOD CARE OIL 1413	
PFLEGEZYKLEN	10
REINIGUNGSPRODUKTE	11
RENSA PRO CLEAN 4582-00	
HARDWARE	11
WISCHMOP	
FLOOR-JET	
PAD / SCHLEIFVLIES	

Struktur

Wie die Linien einer Hand weist auch jeder Baum und damit jedes Brett eine individuelle, einmalige Maserung auf. Holz ist ein natürlicher, atmungsaktiver und warmer Werkstoff.

Farbe

Ein weiteres Merkmal von Holz ist, dass die Farbgebung innerhalb und zwischen einzelnen Holzteilen unterschiedlich ausfällt. Diese Unterschiede verleihen einem Boden seine unverkennbare Natürlichkeit.

Alterung

Naturprodukte wie Leder, Kork, Sisal und auch Holz durchlaufen durch äussere Einflüsse wie Lichteinwirkung und täglichen Gebrauch einen natürlichen Alterungsprozess.

Klima

Ein Holzboden lebt und liebt ein ausgewogenes Klima. Eine Raumtemperatur von 20 bis 22°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 45 bis 60 Prozent sind für ihn ideal. Bei Bodenheizungen darf die Parkettoberflächentemperatur nicht über 27°C liegen.

Ein Luftbefeuchter während der Heizperiode verhindert das Austrocknen der Hölzer und trägt zur Werterhaltung des Bodens bei. Trotzdem lässt es sich nicht vermeiden, dass zwischen den einzelnen Holzteilen je nach Jahreszeit, Trockenheit und Sonnenbestrahlung kleinere oder grössere Fugen entstehen.

Bodenheizung

Eine grosse Anzahl von Holzfussböden sind für Bodenheizungssysteme geeignet und weisen entsprechende Wärmedurchlasswiderstände auf.

Lassen Sie sich hierbei fachmännisch beraten.

Pflege zur Werterhaltung

Holz- und Korkböden sind grundsätzlich hygienisch und pflegeleicht. Wie jede andere Oberfläche bedarf auch die Holz- oder Korkoberfläche jedoch einer regelmässigen, angemessenen Pflege. Allerdings gilt auch hier: Je besser die Oberflächenqualität, desto leichter die Pflege. Reinigen Sie Ihren Boden durch Staubsaugen und nebelfeuchtes Aufnehmen unter Verwendung unserer Pflegemittel. **Nie nass reinigen.** Keine Scheuermittel, Dampfreiniger oder Reinigungsautomaten verwenden.

Holzstuhlbeine, Metallmöbel usw. können ohne Schutzgleiter Kratzer oder Mattstellen verursachen. Zu empfehlen sind Filzgleiter oder geeignete Kunststoffaufsätze. Grössere Verschmutzungen des Bodens sollten vermieden werden, da z.B. Sandpartikel Kratzspuren verursachen könnten. Gummirollen können durch eine sogenannte Weichmacherwanderung bleibende Flecken im Holz erzeugen.



WICHTIG

Parkettsiegel und Parkettöle sind in der Regel nach 24 Stunden trocken und begehbar. Die volle Belastbarkeit (Aushärtung) ist aber erst nach 14 Tagen gewährleistet (gem. SIA 253.5.7.4). Vor diesem Zeitpunkt sollten keine Teppiche oder andere Beläge verlegt werden.

FÜR VERSIEGELTE PARKETTE UND KORK



RENSA FLOOR POLISH 4580

Polymerdispersion für die Pflege aller wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden.

Pflegt, schützt und lässt alte Böden wieder neu erscheinen. Verstärkt die natürliche Maserung des Bodens und bewirkt eine Farbvertiefung.

Erhältlich in den Glanzgraden matt 15 und seidenmatt 30.

Anwendung

Boden mit Staubsauger vorab reinigen und feucht aufnehmen. Neu versiegelte Böden frühestens nach drei Wochen pflegen.

Erstpflge

Bei starker Verschmutzung mit RENSA PRO CLEAN 4582-00 vorbehandeln. RENSA FLOOR POLISH 4580 unverdünnt mit fusselfreiem Wischmopp dünn und gleichmässig auftragen. Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden trocknen lassen.

Unterhaltungspflege

2 Prozent (ein Teilstrich auf 5 L) dem Wischwasser begeben. Mit fusselfreiem Wischmopp nebelfeucht wischen. Mindestens eine Stunde trocknen lassen. Ebenfalls geeignet für die Unterhaltungspflege von Fertigparkett.

WICHTIG

Da RENSA FLOOR POLISH 4580 die natürliche Maserung des Bodens verstärkt und eine Farbvertiefung bewirkt, zunächst an unauffälliger Stelle testen.

FÜR VERSIEGELTE PARKETTE UND KORK



RENSA PARQUET FINISH 4586-00

Wachshaltiges Glanz- und Pflegemittel für werksversiegelte Parkett- und Korkböden.

RENSA PARQUET FINISH 4586-00 ist ein Kantenschutzmittel und schützt effektiv vor dem Eindringen von Schmutz und Nässe im Fugenbereich.

Anwendung

RENSA PARQUET FINISH 4586-00 unverdünnt mit fusselfreiem Wischmopp bei Raumtemperatur dünn und gleichmässig auftragen. Nach rund fünf Minuten mit Einscheibenmaschine und weissem Pad einmassieren und auspolieren.

Vorab gegebenenfalls mit RENSA PRO CLEAN 4582-00 reinigen.

FÜR GEÖLTE PARKETTE UND KORK



RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00

Schonender, konzentrierter Unterhaltsreiniger mit natürlicher Jojoba-ölnahrung für die Pflege aller geölten Holz-, Kork-, Linol- und Parkettfußböden.

Geeignet für helle und dunkle Hölzer.

Erhältlich in farblos sowie weiss und schwarz.

Unterhaltspflege (Wischpflege)

1 Prozent (ein Teilstrich auf 5 L) dem Wischwasser beigegeben. Gereinigten Boden mit fusselfreiem Wischmopp nebelfeucht wischen. Mindestens 30 Minuten trocknen lassen. Neu geölte Böden frühestens nach drei Wochen pflegen. Nicht nachpolieren oder ähnliches.

Bei starker Verschmutzung kann mit einem mit RENSA WOOD OIL POLISH 4584 angefeuchtetem Lappen lokal ausgebessert werden. Mit Wasser nachwischen.

WICHTIG

Da RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00 die natürliche Maserung des Bodens leicht verstärkt und eine Farbvertiefung bewirken kann, zunächst an unauffälliger Stelle testen.

FÜR GEÖLTE PARKETTE UND KORK



RENSA WOOD CARE OIL 1413

Pflegesprayöl zur maschinellen Nachpflege von geölten Parkettböden (matt bis seidenmatt).

Erhältlich in farblos sowie den Farben weiss, schwarz oder nach Kundenwunsch.

Nachpflege / Nachölen

Mit oxidativ trocknenden Ölen behandelte Flächen können jederzeit ohne aufwändige Schleifarbeit mit RENSA WOOD CARE OIL 1413 endgeölt werden.

Auffrischen durch Nachölen

Grundreinigung mit RENSA PRO CLEAN 4582-00, 1:1 mit Wasser verdünnt. Den gelösten Schmutz sofort feucht aufnehmen. Gut trocknen lassen. Danach mit RENSA WOOD CARE OIL 1413 nachölen.

Unterhaltungspflege

Holz mit grünem oder beige Pad anschleifen und gut reinigen. Mit Dispenser fein aufspritzen. Mit Einscheibenmaschine und beige Pad einmassieren. Staubtrocken nach ca. 1 Stunde.

ACHTUNG

Mit RENSA WOOD CARE OIL 1413 getränkte Lappen sind unter Umständen selbstentzündlich und dürfen daher niemals offen liegenbleiben. In Plastiksack einwickeln und in geschlossenem Metallimer bis zur Entsorgung aufbewahren.

EMPFEHLUNGEN PFLEGEZYKLUS SIEGEL

Objekte	Parkett und Kork: mit wasser-verdünnbarem Siegel aufgebaut	Parkett: mit lösemittel-haltigem 2K Siegel aufgebaut
Wohn- & Schlafräume	Erstpflege: nach Bedarf Unterhaltungspflege: ca. alle 6 Wochen	Erstpflege: nach Bedarf Unterhaltungspflege: ca. alle 6 Wochen
Büroräume & Sitzungszimmer	Erstpflege: ca. alle 4 Monate Unterhaltungspflege: ca. alle 4 Wochen	Erstpflege: ca. alle 4 Monate Unterhaltungspflege: ca. alle 4 Wochen
Gaststätten & Kantinen	Erstpflege: ca. alle 2 Monate Unterhaltungspflege: ca. wöchentlich	Erstpflege: ca. alle 2 Monate Unterhaltungspflege: ca. wöchentlich
Schulzimmer & Ladengeschäfte	Erstpflege: ca. alle 3 Monate Unterhaltungspflege: ca. wöchentlich	Erstpflege: ca. alle 3 Monate Unterhaltungspflege: ca. wöchentlich
Tanzflächen	Erstpflege: ca. alle 6 Monate Unterhaltungspflege: ca. alle 2 Wochen	Erstpflege: ca. alle 6 Monate Unterhaltungspflege: ca. alle 2 Wochen
Industrieräume	Erstpflege: ca. alle 8 Monate Unterhaltungspflege: ca. alle 4 Wochen	Erstpflege: ca. alle 8 Monate Unterhaltungspflege: ca. alle 4 Wochen



RENSA PRO CLEAN 4582-00

Alkalischer Grundreiniger mit starkem Lösungsvermögen bei Rückständen von Wachs, Wischpflegemitteln und Polymerdispersionen.

Für wasserfest versiegelte Holz-, Anhydrit- und Zementböden sowie geölte Parkett- und Korkböden. Die Grundreinigung sollte durch einen Fachmann durchgeführt werden.

Anwendung

Bei der Anwendung Gummihandschuhe tragen und für eine gute Durchlüftung des Raumes sorgen. Nicht auf Metall und lackierten Möbeloberflächen anwenden. Unverdünnt, mit Wischmopp auf den gereinigten Boden auftragen; Pfützenbildung vermeiden. Nach einer kurzen Einwirkzeit den Film der Reinigungslösung mit einer Einscheibenmaschine mit rotem oder beige Pad lösen. Um die Einwirkzeit der Reinigungslösung zu minimieren, den Boden abschnittsweise und nach Möglichkeit mit 2 Personen bearbeiten: Die erste Person löst den Pflegefilm, die zweite entfernt sofort den entstehenden Schmutz. Nach frühestens 30 Minuten kann die Erstpflege mit der RENSA Pflegelinie durchgeführt werden.



WISCHMOP: Bestehend aus Grundplatte mit Kreuzgelenk, Mop für Trockenreinigung und Mop für Feuchtreinigung von geölte und versiegelte Böden.

FLOOR-JET: Bestehend aus Grundplatte, Kreuzgelenk und Baumwollklett. Integrierte Sprühvorrichtung zur nebelfeuchten Reinigung und Pflege von Böden.



PAD / SCHLEIFVLIES: Braunbeige Pads passend für Einscheibenmaschine.

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

TEKNOS AG
INDUSTRIESTRASSE 7
LI-9487 GAMPRIN-BENDERN
T +423 375 94 00
CH-INFO@TEKNOS.COM

WWW.TEKNOS.CH