



PLATIN 4545

VERNIS VITRIFICATEUR DE SOL PU BICOMPOSANT À BASE AQUEUSE

HAUTE QUALITÉ

Vernis vitrificateur de parquet bicomposant, très résistant, pour revêtement de sols en bois et en liège. Convient au traitement écologique de pratiquement tous types de bois tendres, durs et exotiques. PLATIN 4545 s'utilise dans le domaine privé et est particulièrement bien adapté aux zones publiques fortement fréquentées.

VITRIFICATEUR BICOMPOSANT ULTRA RÉSISTANT

Ce vernis vitrificateur se caractérise par un grand domaine d'application et un haut degré de résistance mécanique. La surface traitée séduit par un aspect uniforme et attrayant grâce à la mise en oeuvre simple. PLATIN 4545 confère aux vitrifications sur place une surface agréable.

CONTACTEZ-NOUS

Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation de PLATIN 4545 ou d'autres produits de revêtement de Teknos? Rien de plus simple. Il vous suffit d'appeler Teknos Feyco. Notre service au client technique est toujours à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et systèmes de revêtement optimaux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Très haute résistance à l'abrasion
- Facile à mettre en oeuvre
- Applicable sur toutes les essences de bois
- Bonne tenue à la lumière et au jaunissement
- Compatible MINERGIE-ECO®
- Écologique



Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.



FAITS

- VERSIONS** ■ PLATIN 4545
- FARBEN** ■ Transparent
- DEGRÉ DE BRILLANCE** ■ Mat 15, Mat Satiné 30, Brillant 60
- APPLICATION** ■ Rouleau
■ Pinceau
- CONDITIONNEMENT** ■ VERNIS: 5 et 10 Litres
■ DURCISSEUR: 0,5 et 1 Litres
- DURCISSEUR** ■ 10:1

TROCKNUNGSZEITEN

- STAUBTROCKEN NACH** 2 STUNDEN
- SCHLEIFBAR NACH** 4 STUNDEN
- ÜBERARBEITBAR NACH** 4 STUNDEN
- DURCHGETROCKNET NACH** 7 TAGEN



PLATIN OFFRE LA PLUS GRANDE RÉSISTANCE À L'ABRASION POUR LES SOLS SOUMIS À L'USURE.

DURÉES DU SÉCHAGE PLATIN 4545

PRODUIT	INTENSIFIANT LE PARQUET	N'INTENSIFIANT PAR LE PARQUET
COUCHE DE FOND	PARKETT RENO GRUND 3300-00	PARKETT RENO GRUND NORDIC 3338-00
OU	PARKETTGRUND 4510-00	NATURGRUND 4538-00
RECOUVREMENT	PLATIN 4545	PLATIN 4545
PONÇAGE INTERMÉDIAIRE	N'INTENSIFIANT PAR LE PARQUET 120-150	N'INTENSIFIANT PAR LE PARQUET 120-150
RECOUVREMENT	PLATIN 4545	PLATIN 4545

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 4545