

PRODUKTKATALOG BÖDEN



BÖDEN	14
<hr/>	
WASSERBASIERENDE PRODUKTE	16
GRUNDIERUNGEN / FÜLLER	16
PARKETTSIEGEL / KORKLACKE 1K	17
PARKETTSIEGEL / KORKLACKE 2K	20
LÖSEMITTELHALTIGE PRODUKTE	22
GRUNDIERUNGEN / FÜLLER	22
PARKETTSIEGEL	24
ÖLSYSTEME	26
ÖLSYSTEME	26
PARKETTPFLEGE	29
PARKETTPFLEGELINIE	29
WERKZEUG & ZUBEHÖR	31
APPLIZIEREN	31
MISCHEN	33

IHR PARTNER FÜR EINE VIELFALT VON HOLZBEREICHEN



BÖDEN

Das Produktsortiment für die manuelle Beschichtung im Handwerksbereich ist auf verschiedenste Anwendungsbereiche für Holzbeschichtungen ausgelegt. Für Interieur/Möbel, Böden und Exterieur/Holzschutz bieten wir individuelle Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen.

Das Sortiment umfasst lösemittelhaltige und wassererdünnbare Produkte, die sowohl für den Innen- als auch für den Aussenbereich in farblos, lasierenden oder pigmentierten Eigenschaften erhältlich sind.

Perfekt aufeinander abgestimmte Produktsysteme geben dem Anwender zusätzliche Sicherheit und versichern eine einfache Handhabung zur Erzielung eines qualitativ hochstehenden Aufbaus.



INTERIEUR/MÖBEL



EXTERIEUR/HOLZSCHUTZ





WIR SETZEN AUF DIE UMWELT


UMWELT-ETIKETTE

Die Umwelt-Etikette umfasst sieben Kategorien von A bis G. Dabei zeichnet die Kategorie A die Produkte mit den höchsten Standards im Hinblick auf Umwelt- und Benutzerfreundlichkeit in der Schweiz aus.



GEV-EMICODE®

Mit dem EMICODE®-Siegel ausgezeichnete Produkte sind moderne, lösemittelfreie und emissionsarme Bauprodukte. Die GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V.) sorgt für eine umfangreiche und kontinuierliche Prüfung.



MINERGIE-ECO®

MINERGIE-ECO® hat das Ziel, die Schadstoffbelastung der Innenraumluft in einem Gebäude möglichst gering zu halten. Im Zentrum stehen dabei Empfehlungen von ökologisch vorteilhaften Materialien und Konstruktionen. Um eine gesunde Raumluft zu ermöglichen, müssen emissionsarme Materialien und Produkte verwendet werden, die mit standardisierten Testsystemen geprüft worden sind.

Wir deklarieren eine grosse Produktpalette anhand der Umwelt-Etikette und bietet Lösungen und Produkte für viele Anwendungen, welche dem MINERGIE-ECO® Standard entsprechen an.



BESTELLEN ÜBER DEN WEBSHOP

Vereinfachen Sie Ihre Bestellprozesse und profitieren Sie von unserem einzigartigen Webshop. Mit über 300 Standardprodukten können Sie Produkte für jeden Bereich zeitunabhängig und einfach online bestellen. Die bei jedem Produkt hinterlegten technischen Merkblätter sind in diversen Sprachen direkt abrufbar und helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Produktes.

Dank einer Vielzahl von nützlichen Features wissen Sie immer, welche Produkte Sie als letztes bestellt haben, welche Produkte Sie am meisten bestellen und welche Produktauswahl für welchen Bereich überhaupt besteht.

Sparen Sie sich zeitintensive Bestellungen per Mail oder Telefonanrufe und bestellen Sie zuverlässig über unseren Webshop auch ausserhalb der Öffnungszeiten.

Haben Sie Interesse an einem persönlichen Kundenkonto?

Kontaktieren Sie Ihren Fachberater oder unseren Verkaufsdienst unter ch-info@teknos.com.

WWW.TEKNOS.CH

FAVORITENLISTE

Erstellen und verwalten Sie Ihre persönliche Favoritenliste und legen Sie die Produkte einfach und direkt in den Warenkorb.

FILTERFUNKTION

Filtern Sie einfach Ihre gewünschten Produkte aus den verschiedensten Kategorien heraus. Der flexible Filter gewährt Ihnen auch einen schnellen Überblick über unser Produktsortiment in den verschiedenen Bereichen.

BESTELLHISTORIE

In Ihrer Bestellhistorie haben Sie alle Ihre aufgegebenen Aufträge im Überblick. Ausserdem haben Sie Einsicht über die Liefertermine und können die Artikel erneut bestellen oder in der Favoritenliste speichern.

PERSÖNLICHES BENUTZERKONTO

In Ihrem Benutzerkonto haben Sie Zugriff auf Ihre persönlichen Kundendaten. Mit dem Feature "Neue Nutzer hinzufügen" können Sie weiteren Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen Zugang zum Webshop gewähren.

NAH AM KUNDEN

Während sich die Struktur des Unternehmens weiterentwickelt hat, um sowohl unsere Wachstumsstrategie als auch die gegenwärtigen Bedürfnisse unserer Kunden zu unterstützen, sind unsere Werte weitestgehend gleich geblieben. Als Familienunternehmen in Privatbesitz ist Teknos davon überzeugt, dass systematisches Arbeiten, langfristige Planung und termingerechte Ausführung wichtige Aspekte darstellen.

Die Gründer von Teknos waren technisch orientierte Fachleute – daher sind die auf die Industrie zugeschnittenen Produkteigenschaften und das Qualitätsbewusstsein insgesamt tief in der Unternehmenskultur verwurzelt. Innovative Produktentwicklung bleibt einer der Grundpfeiler von Teknos. Systematische Forschung spielt eine wesentliche Rolle bei der Sicherstellung hoher Produktqualität und der größtmöglichen Kundenzufriedenheit.

UNSER VERSPRECHEN AN UNSERE KUNDEN

- technisch überlegene Oberflächen
- einzigartiger technischer Service
- zuverlässige Lieferung
- gleichmäßige Qualität
- lokale Präsenz





UNSER GLANZGRADSYSTEM

Glanzgrad 60°	Beschreibung
0 - 2	Stumpfmatt 02
3 - 7	Stumpfmatt 05
8 - 12	Matt 10
13 - 17	Matt 15
18 - 22	Seidenmatt 20
23 - 27	Seidenmatt 25
28 - 34	Seidenmatt 30
35 - 44	Seidenglanz 40
45 - 54	Seidenglanz 50
55 - 64	Glanz 60
65 - 74	Glanz 70
75 - 84	Glanz 80
85 - 94	Hochglanz 90
≥ 95	Hochglanz 95
00	kein Glanzgrad
98	Verdünner
99	Härter

LEGENDE ZUR BROSCHÜRE



Streichen



Rollen



Spachteln



Fließbecher-
pistole



Saugbecher-
pistole



Airless-(Airmix)-
Spritzen



Eingefärbte Piktogramme kennzeichnen die entsprechenden Applikationsmöglichkeiten des jeweiligen Produkts.



Farbtöne /
Glanzgrade



Mischungsverhältnis
(Lack/Füller etc. zu Härter)



Trocknungszeit



Gebindegrößen



Verdünnung

Hinweis: Die gegebenen Produktbeschreibungen sind nicht vollständig. Für alle Produkte stehen deshalb ausführliche Produktdatenblätter zur Verfügung, die unbedingt zu beachten sind.

BÖDEN

BÖDEN



WASSERBASIERENDE PRODUKTE

GRUNDIERUNGEN / FÜLLER



PARKETTGRUND 4510-00

Wasserverdünnbare, hochelastische, anfeuernde Parkettgrundierung.

Für den perfekten Bodenversiegelungsaufbau auf vollständig wässriger Basis.

Auch auf gerbstoffreichen Hölzern (z. B. Eiche) geeignet.

Reduziert die Tendenz zur Seitenkantenverklebung und vermindert dadurch die Gefahr der Entstehung von breiten Abrissfugen (Blockabriss).

Grundierung für wasserverdünnbare Holzboden-Versiegelungslacke auf praktisch allen Holzarten zur Betonung der Holzstruktur und Farbe. Nussbaum und Birnbaum werden stark angefeuert.



Farblos



Staubtrocken nach: 60 Minuten
Überarbeitbar nach: 3 Stunden



Gebrauchsfertig



Lack: 5 L, 10 L



HOLZSTAUBBINDEMITTEL 0440-00

Wasserverdünnbares, zähelastisches Holzstaubbindemittel (Fugenkittlösung) mit schneller Trocknung und guter Schleifbarkeit. Vergilbungsbeständig.

Herstellung von Spachtelmasse für die Verfüllung von Parkettfugen. Kann mit allen wasserverdünnbaren, lösemittelhaltigen Siegeln und Ölen überarbeitet werden.



Farblos



Staubtrocken nach: 30 Minuten
Überarbeitbar nach: 1-2 Stunden



Gebrauchsfertig



Lack: 5 L, 10 L





NATURGRUND 4538-00

Wasserverdünnbare, hochelastische, nicht anfeuernde Parkettgrundierung mit geringem, permanentem UV Schutz ausgerüstet.

Für den perfekten Bodenversiegelungsaufbau auf vollständig wässriger Basis.

Vorwiegend auf hellen Hölzern verwenden. Auch auf Eiche natur anwendbar.

Isoliert nicht gegen Holzinhaltsstoffe.

Reduziert die Tendenz zur Seitenkantenverklebung und vermindert dadurch die Gefahr der Entstehung von breiten Abrissfugen (Blockabriss).

Grundierung für wasserverdünnbare Holzboden-Versiegelungslacke auf vorwiegend hellen Holzarten.



Farblos



Staubtrocken nach: 60 Minuten
Überarbeitbar nach: 4 Stunden



Gebrauchsfertig



Lack: 5 L, 10 L



PARKETTSIEGEL / KORKLACKE 1K



FLOOR 4500

Wasserverdünnbarer, sehr hochabriebfester 1K-Bodenversiegelungslack für die umweltfreundliche, geruchsfreie Behandlung von Holzparkett und Riemenböden.

Licht- und vergilbungsbeständig.

Holzbodenversiegelungslack für alle Holzarten im Innenbereich.



Glanzgrad: 10,25,40



Staubtrocken nach: 2 Stunden
Überarbeitbar nach: 4 Stunden



Gebrauchsfertig



Lack: 5 L, 10 L



Pfleheinweise:
Für Erst- und Unterhaltspflege:
Nach frühestens 3 Wochen Aushärtezeit mit PARKETT FLOOR POLISH 4580 (siehe Merkblatt N4580)



PARKETTSIEGEL / KORKLACKE 1K



TREND 4559

Wasserverdünnbarer, abriebfester 1K-Bodenversiegelungslack für die umweltfreundliche, geruchsfreie Behandlung von Holzparkett und Riemenböden.

Licht- und vergilbungsbeständig.

Holzbodenversiegelungslack für alle Holzarten im Innenbereich.



Glanzgrad: 15,30



Staubtrocken nach: 2 Stunden
Überarbeitbar nach: 4 Stunden



Gebrauchsfertig



Lack: 5 L, 10 L



Pflegehinweise:
Für Erst- und Unterhaltspflege:
Nach frühestens 3 Wochen Aushärtezeit mit
PARKETT FLOOR POLISH 4580 (siehe Merk-
blatt N4580)



DIAMANT 4560

Wasserverdünnbarer, höchstabriebfester 1K-Bodenversiegelungslack für die umweltfreundliche, geruchsfreie Behandlung von Holzparkett und Riemenböden.

Licht- und vergilbungsbeständig.

Holzbodenversiegelungslack für alle Holzarten im Innenbereich.



Glanzgrad: 10,20



Staubtrocken nach: 2 Stunden
Überarbeitbar nach: 4 Stunden



Gebrauchsfertig



Lack: 5 L, 10 L



Pflegehinweise:
Für Erst- und Unterhaltspflege:
Nach frühestens 3 Wochen Aushärtezeit mit
PARKETT FLOOR POLISH 4580 (siehe Merk-
blatt N4580)





DUPLEX 4553

Wasserverdünnbarer, spannungsarmer, abriebfester 1K-Grund- und Fertigversiegelungslack für die umweltfreundliche, geruchsfreie Behandlung von Holzparkett und Riemenböden im 2- oder 3-Schicht-Direktverfahren.

Das Produkt weist eine reduzierte Seitenkantenverklebungstendenz auf und kann deshalb ohne Grundierung angewendet werden. Vergilbt nicht.

Holzbodenversiegelungslack auf wässriger Basis mit guten Abriebfestigkeitswerten. Zeigt eine gute Benetzung / Anfeuerung. Hauptsächlich anzuwenden auf Klebparkett in Eiche im Objektbereich.



Glanzgrad: 20



Staubtrocken nach: 2 Stunden
Überarbeitbar nach: 4 Stunden



Gebrauchsfertig



Lack: 5 L, 10 L



Pflegehinweise:
Für Erst- und Unterhaltspflege:
Nach frühestens 3 Wochen Aushärtezeit mit PARKETT FLOOR POLISH 4580 (siehe Merkblatt N4580)



OBJEKTSIEGEL 4555

Wasserverdünnbarer, gut abriebfester 1K-Bodenversiegelungslack für die umweltfreundliche, geruchsfreie Behandlung von Holzparkett und Riemenböden mittels Rolle oder Pinsel. Ausgezeichnete Licht- und Vergilbungsbeständigkeit

Holzbodenversiegelungslack auf wässriger Basis mit guten Abriebfestigkeitswerten.

Für alle Holzarten im Innenausbau. In Kombination mit PARKETT RENO GRUND 3300 oder PARKETTGRUND 4510 erreicht man eine den 2-K-PU-Lacken ähnliche Anfeuerung.



Glanzgrad: 15,30



Staubtrocken nach: 2 Stunden
Überarbeitbar nach: 4 Stunden



In der Regel unverdünnt verarbeiten.
Nach Bedarf Leitungswasser (max. 3-5%), vorsichtig dosieren, Viskosität sinkt rasch.



Pflegehinweise:
Für Erst- und Unterhaltspflege:
Nach frühestens 3 Wochen Aushärtezeit mit PARKETT FLOOR POLISH 4580 (siehe Merkblatt N4580)



PARKETTSIEGEL / KORKLACKE 2K



FEYSTAR AQUA 6600

Hochflexible und widerstandsfähige 2K-Parkettversiegelung für Bodenbeläge aus Holz, Kork, Linoleum und PVC, sowie als Renovierungsanstrich für Altbeschichtungen. Die Beschichtung überzeugt durch eine hoch kratzfeste, matte bis stumpfmatte Oberfläche, welche licht- und vergilbungsbeständig ist.

Durch die leichte aufhellende Beschichtung sowie die blickwinkelunabhängige Mattierung wird die Natürlichkeit des Untergrundes zusätzlich betont.

Für die Versiegelung von dunklen Hölzern, sowie die Renovierung von Altbeschichtungen lesen Sie bitte den Punkt „Weitere Hinweise“ im Technische Merkblatt.

Versiegelung für Holz-, Kork-, Linoleum- und PVC-Böden



Glanzgrad: 05,15



Staubtrocken nach: 2 Stunden
Überarbeitbar nach: 4 Stunden



Gebrauchsfertig



10:1 (Lack zu Härter, volumenmässig)
Mit Lackmischer (N9008) maschinell einrühren.
H45450 - PUR 4545-99 HÄRTER
Verarbeitungszeit / Topfzeit: 2-3 Stunden



Lack: 5 L, 10 L
Härter: 0.5 L, 1 L



Pflegehinweise:
Erstpflege erst nach 3 Wochen Trocknungszeit
Siehe Reinigung & Pflege





PLATIN 4545

Wasserverdünnbarer 2K-PU Bodenversiegelungslack für die umweltfreundliche Behandlung von praktisch allen Weich-, Hart- und Exotenhölzern. Licht- und vergilbungsbeständig.

Höchste Abriebfestigkeit im Bereich der wasserverdünnbaren Siegelacke.

Holzbodenversiegelungslack für alle Holzarten im Innenbereich.

Auch für Korkböden.



Glanzgrad: 15,30,60



Staubtrocken nach: 2 Stunden
Überarbeitbar nach: 4 Stunden



Gebrauchsfertig



10:1 (Lack zu Härter, volumenmässig)
Mit Lackmischer (N9008) maschinell einrühren.
H45450 - PUR 4545-99 HÄRTER
Verarbeitungszeit / Topfzeit: ca. 2 Stunden bei 20°C



Lack: 5 L, 10 L
Härter: 0.5 L, 1 L



Pflegehinweise:
Für Erst- und Unterhaltspflege: Nach frühestens 3 Wochen Aushärtezeit mit PARKETT FLOOR POLISH 4580 (siehe Merkblatt N4580)



LÖSEMittelHALTIGE PRODUKTE

GRUNDIERUNGEN / FÜLLER

BÖDEN



RENO GRUND 3300-00

Gut anfeuernde Parkettgrundierung auf Alkoholbasis. Im Renovationsbereich zur Isolierung von fleckenbildenden Substanzen aus dem Holzuntergrund. Auch auf gerbstoffreichen Hölzern (z. B. Eiche) und Exotenhölzern geeignet. Reduziert die Tendenz zur Seitenkantenverklebung und vermindert dadurch die Gefahr der Entstehung von breiten Abrissfugen (Blockabriss). Für Neu- und Renovationsversiegelungen.

Grundierung für wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Holzboden-Versiegelungslacke auf praktisch allen Holzarten zur Betonung der Holzstruktur und Farbe.



Farblos



Staubtrocken nach: 60 Minuten
Überarbeitbar nach: 3 Stunden



Gebrauchsfertig



Lack: 5 L, 10 L



HOLZSTAUBBINDEMITTEL 0340-00

Mildriechendes, zähelastisches Holzstaubbindemittel (Fugenkittlösung) zur Herstellung von Spachtelmassen und "Flüssig Holz".

Speziell im Parkettbereich, zur Herstellung von Spachtelmasse für die Verfüllung von Parkettfugen oder im Möbelbau als "Flüssig Holz" geeignet.



Farblos



Staubtrocken nach: 20 Minuten
Überarbeitbar nach: 40 Minuten



Gebrauchsfertig



Lack: 5 L, 10 L





GRUNDIERUNG TGA 1000-00

Lösemittelhaltige Grundierung mit hohem Eindringvermögen. Für saugfähige, mineralische Untergründe im Innenbereich, insbesondere Anhydritböden.

Als Vorbehandlung zur Regulierung des Saugvermögens von Anhydrit- und Zementunterlagsböden. Als Grundierung für nachfolgende Versiegelung mit wasserverdünnbaren Parkettsiegellacken.



Farblos



Staubtrocken nach: 2 Stunden
Überarbeitbar nach: 18 Stunden



Gebrauchsfertig



Lack: 10 L



RENO GRUND NORDIC 3338-00

Aufhellende Parkettgrundierung auf Alkoholbasis mit leichtem, permanentem UV-Schutz ausgerüstet.

Im Renovationsbereich zur Isolierung von fleckenbildenden Substanzen aus dem Holzuntergrund. Vorwiegend auf hellen Hölzern verwenden.

Reduziert die Tendenz zur Seitenkantenverklebung und vermindert dadurch die Gefahr der Entstehung von breiten Abrissfugen (Blockabriss).

Für Neu- und Renovationsversiegelungen.
Grundierung für wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Holzboden-Versiegelungslacke auf vorwiegend hellen Holzarten.



Farblos (leicht weisslich)



Staubtrocken nach: 60 Minuten
Überarbeitbar nach: 3 Stunden



Gebrauchsfertig



Lack: 5 L, 10 L



PARKETTSIEGEL



ROCKFLOOR 6500

2K-PU-Versiegelungslack mit ausgezeichneter Beständigkeit und aussergewöhnlich schneller Trocknung für die qualitativ hochstehende, transparente Versiegelung von Anhydrit- und Zementunterlagsböden. Vergilbt nicht.

Beschichtung von qualitativ anspruchsvollen Anhydrit- und Zementunterlagsböden im Innenbereich, die ein Maximum an Beständigkeit und Dauerhaftigkeit fordern.



(Eingefärbt nach Anfrage)
Glanzgrad: 05, 15, 25



Staubtrocken nach: 60 Minuten
Überarbeitbar nach: 8 Stunden



1. Auftrag: 30 - 50 %, 2. Auftrag: 10 - 20 %, 3. Auftrag: 0 - 10 %
mit VERDÜNNER V550 (langsam), V130 (normal).
Die Zugabemenge ist abhängig vom Saugverhalten des Untergrunds.



10:1 (Lack zu Härter, gewichts- oder volumemässig)
Für höhere Elastizität: 5:1 (Lack zu Härter, gewichts- oder volumemässig)
H65000 - ROCKFLOOR 6500-99 HÄRTER
Verarbeitungszeit / Topfzeit: 24 Stunden



Lack: 10 L, 20 L
Härter: 1 L, 2 L



Pflegehinweise:
Für Erst- und Unterhaltspflege:
Nach frühestens 3 Wochen Aushärtezeit mit PARKETT FLOOR POLISH 4580 (siehe Merkblatt N4580)





NOVAFLOOR 5470

Lösemittelhaltiger, rollfertiger, höchst abriebfester 2K-PU Boden-Versiegelungslack für die Behandlung von Holzparkett und Riemenböden.

Höhere mechanische und chemische Beständigkeiten als wasserverdünnbare Versiegelungslacke.

Parkettversiegelungslack für stark beanspruchte Holzböden in Schulhäusern, Restaurants, Spitälern, Entrées und speziell für Treppen.



Glanzgrad: 50



Staubtrocken nach: 1-2 Stunden
Überarbeitbar nach: 8 Stunden



In der Regel unverdünnt verarbeiten. Nach Bedarf mit VERDÜNNER V550 verdünnen.



1:1 volumenmässig mit Härter.
Lackkomponente NOVAFLOOR 5500L/S zuerst gut aufrühren, dann NOVAFLOOR HÄRTER H5511 beifügen und gut untereinander rühren.
H55110 - NOVAFLOOR 5470-99 HÄRTER
Verarbeitungszeit / Topfzeit: 2-3 Stunden



Lack: 2.5 L, 5 L
Härter: 2.5 L, 5 L



Pflegehinweise:
Für Erst- und Unterhaltspflege:
Nach frühestens 3 Wochen Aushärtezeit mit PARKETT FLOOR-POLISH 4580 (siehe Merkblatt N4580).



ÖLSYSTEME

ÖLSYSTEME



MATTÖL 1410

Dünflüssiges, mattiertes Imprägnieröl, auf Basis natürlicher Rohstoffe. Gute mechanische Beständigkeit.

Parkett: Zur Oberflächenbehandlung von Holzböden, Treppen und Korkböden.

Schreineranwendung: Zur Oberflächenbehandlung von Holztüren, Tischen, Stühlen und Treppen.

Parkett:

Imprägnierölen von allen Hölzern im Parkett- und Treppenbau. Ebenso geeignet für Korkböden.

Schreineranwendung:

Imprägnierölen von allen Hölzern im Innenbereich.

Für bessere Beständigkeiten kann Härter H90100 im MV 10:1 hinzugefügt werden (obligatorisch für Bunttöne).

Zeitangaben Trocknungszeit für farblos, in Klammern für Bunttöne.



Farblos, weiss, schwarz.
Andere Farbtöne auf Anfrage
Glanzgrad: 15



Staubtrocken nach: 2 (2-3) Stunden
Überarbeitbar nach: 6-8 (16) Stunden



Gebrauchsfertig. Bei Bedarf mit TERPENTINERSATZ GERUCHLOS V4214 verdünnen.

Parkett:

Bei Rothölzern (z.B. Buche gedämpft, Birn- und Kirschbaum) empfehlen wir, den ersten Anstrich mit ca. 30% TERPENTINERSATZ GERUCHLOS V4214 zu verdünnen

Schreineranwendung:

Bei wimmerigen oder wenig saugfähigen Hölzern (z.B. Birnbaum) empfehlen wir, den ersten Anstrich mit ca. 10-20% V4214 zu verdünnen



10:1
H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HÄRTER



Lack: 1 L, 2.5 L, 5 L, 10 L, 25 L
Härter: 0.5 L, 1 L, 2.5 L, 5 L



Pflegehinweise:

Parkett:

Unterhaltspflege: nach frühestens 3 Wochen Aushärtezeit mit PARKETT-ÖL-POLISH 4584 (siehe Merkblatt N4584). Nachimprägnieren: mit PFLEGESPRAYÖL 1410 PS.

Schreineranwendung:

Unterhaltspflege: nach frühestens 3 Wochen, Flächen durch nebelfeuchtes Aufnehmen (nicht nass). Bei Bedarf, z.B. wöchentlich, dem Wischwasser ca. 1% PARKETT-ÖL-POLISH 4584 begeben (2 Deckelkappen auf 1 lt Wischwasser). Reinigt und nährt die geölte Fläche.

Nachimprägnieren: mit PFLEGESPRAYÖL 1410 PS.





MATTÖL NORDIC 1411

Dünnflüssiges, leicht aufhellendes, mattiertes Imprägnieröl zur Oberflächenbehandlung von Holzböden, Treppen und Korkböden. Gute mechanische Beständigkeit.

Parkett:

Zum Imprägnierölen von allen Hölzern im Parkett- und Treppenbau, die leicht aufhellen sollen. Ebenso geeignet für Korkböden.

Schreineranwendung:

Zum Imprägnierölen von allen Hölzern im Innenbereich. Auch für Fussböden geeignet.

Bevorzugt auf hellen Hölzern anwenden.



Weisslich, leicht aufhellend
Glanzgrad: 15



Staubtrocken nach: 2 Stunden
Überarbeitbar nach: 6-8 Stunden



Gebrauchsfertig. Bei Bedarf mit TERPENTINERSATZ V4214 GERUCHLOS (Art.-Nr. V42140) verdünnen.



Lack: 1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L, 25 L



Pflegehinweise:

Parkett:

Unterhaltungspflege: nach frühestens 3 Wochen Aushärtezeit mit PARKETT-ÖL-POLISH 4584 (siehe Merkblatt N4584). Nachimprägnieren: mit PFLEGESPRAYÖL 1410 PS.

Schreineranwendung:

Unterhaltungspflege: nach frühestens 3 Wochen, Flächen durch nebelfeuchtes Aufnehmen (nicht nass). Bei Bedarf, z.B. wöchentlich, dem Wischwasser ca. 1% PARKETT-ÖL-POLISH 4584 beigeben (2 Deckelkappen auf 1 lt Wischwasser). Reinigt und nährt die geölte Fläche.

Nachimprägnieren: mit PFLEGESPRAYÖL 1410 PS.



ÖLSYSTEME



PREMIUM TEAK OIL 6151-00

Hochwertiges Imprägnier-Holzöl zur Pflege und Werterhaltung von Tropenhölzern, wie Teak, Bangkirai, Massaranduba, Ipé, Mahagoni. Für Terrassenböden, Planken, Tische, Stühle, Deckaufbauten im Schiffsbereich, etc. im Aussenbereich. Verstärkt die Intensität des Holzfarbtons. Hohes Eindringvermögen.

Biozidfreier Holzschutz im Aussenbereich.



Glanzgrad: 20



Staubtrocken nach: 2 Stunden
Überarbeitbar nach: 8 Stunden



Gebrauchsfertig. Nach Bedarf mit TERPENTINERSATZ V4214



Lack: 1 L, 2.5 L, 5 L, 10 L



Pflegehinweise:
Entsprechend dem Grad der Bewitterung wird eine regelmässige Unterhaltspflege mit PREMIUM TEAK OIL 6151 empfohlen. 1 bis 4-mal jährlich durchführen.
Verschmutzungen vorgängig entfernen. Nur trockenes und sauberes Holz behandeln.
PREMIUM TEAK OIL 6151 mit sauberem Lappen, 1 bis 2-mal, im Abstand von 15 Minuten, satt einreiben, kurz einziehen lassen und zum Schluss überschüssiges Öl noch im Nasszustand abwischen.



PARKETTPFLEGE

PARKETTPFLEGELINIE



PARKETT ÖL POLISH 4584-00

Schonendes Pflege- und Reinigungskonzentrat mit natürlichem Jojobaöl. Nährt und pflegt alle oxidativ geölten Holz- und Korkfußböden.

Unterhaltspflege von oxidativ geölten Holz-, Kork- und Linolfußböden.



4584 nature
4584W für weiss geölte Böden
4584S für dunkel und schwarz geölte Böden



1 Teilstrich PARKETT ÖL-POLISH 4584 auf 5 L Wischwasser (entspricht 1%) beigegeben.



Lack: 1 L, 5 L, 10 L



Pflegehinweise:
Beachten Sie ebenfalls unseren Sensitive Pflege-Flyer „Die perfekte Parkettpflege“.



PROFI GRUNDREINIGER 4582-00

Alkalischer Grundreiniger mit starkem Lösungsvermögen gegenüber alten Rückständen von Wachs, Wischpflegemitteln und Polymerdispersionen.

Für wasserfest versiegelte Holz-, Anhydrit- und Zementböden, sowie geölte Parkett- und Korkböden.



Farblos



Wasserfest versiegelte Böden: unverdünnt anwenden.
Oxidativ geölte Böden: 1:1 mit Leitungswasser verdünnen.



Lack: 1 L, 5 L, 10 L, 1000 L



Pflegehinweise:
Beachten Sie ebenfalls unseren Sensitive Pflege-Flyer „Die perfekte Parkettpflege“.

PARKETTPFLEGELINIE



FLOOR POLISH 4580-00

Polymerdispersion für die Pflege aller wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Pflegt, schützt und lässt alte Böden wieder seidenmatt bzw. matt erscheinen.

Erst- und Unterhaltspflege von wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden



Staubtrocken nach: 40 Minuten
Überarbeitbar nach: 1 Tag



Erstpflege:
Für seidenmatt Oberflächen unverdünnt anwenden.
Erstpflege: Für matte Oberflächen 1:1 mit Wasser verdünnt anwenden.
Unterhaltspflege: 1 Teilstrich PARKETT FLOOR POLISH 4580 auf 5 L Wischwasser (entspricht 2%) begeben.



Lack: 1 L, 5 L, 10 L



Pflegehinweise:
Beachten Sie ebenfalls unseren Sensitive Pflege-Flyer „Die perfekte Parkettpflege“.



PFLEGESPRAYÖL 1413

Hochwertiges, dünnflüssiges Pflegeimprägnieröl für die Nachpflege von oxidativ und UV-geölten Parkettböden sowie für die Endölung von werkseitig oxidativ vorgeölten Holzböden. Einfache Handhabung. Rasch trocknend.

Manuelle und maschinelle Nachpflege und Endölung von Parkettböden (Nachölen).



Farblos (N1410 PS),
Weiss (N1410 PSW),
Schwarz (N1410 PSS),
Farbton nach Kundenwunsch (N1410 PS...) Glanzgrad: 25



Staubtrocken nach: 60 Minuten



Unverdünnt anwenden.



Lack: 1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L



Pflegehinweise:
Unterhaltspflege mit PARKETT ÖL POLISH 4584 erstmals anwendbar nach mindestens 7 Tagen Trocknung (siehe Merkblatt N4584).
Beachten Sie ebenfalls unseren Sensitive Pflege-Flyer „Die perfekte Parkettpflege“.

WERKZEUG & ZUBEHÖR

APPLIZIEREN



ANSTREICHGERÄT 9016

Anstreichgerät mit Alustiel und Überzug

Überzüge können ebenfalls als einzelnes Ersatzteil bestellt werden



ROLLFRISCH BOX

Zur Aufbewahrung von gebrauchten Siegelrollen, in Wasser bei wasserlöslichen Lacken oder in Poliersprit bei alkoholhaltigen Produkten. Dadurch können die Siegelrollen mehrfach verwendet werden.



TELESKOPSTANGE

Die Teleskopstange eignet sich für Arbeiten im Bodenbereich. Sie ist ausziehbar und durch einen Drehverschluss fixierbar.



SCHWAMM

Die Schwämme werden für verschiedenste Aufträge verwendet



WISCHMOP

Wischmop

Bestehend aus Grundplatte mit Kreuzgelenk, Mop für Trockenreinigung und Mop für die Feuchtreinigung von versiegelten und geölten Böden.

Das Micro-Clett kann ebenfalls als einzelnes Ersatzteil bestellt werden.



SPRÜHGERÄT

Das Sprühgerät Floor Jet besteht aus Grundplatte, Kreuzgelenk und Baumwoll-Klett.

Integrierte Sprühvorrichtung zur nebelfeuchten Reinigung und Pflege von Böden.

Das Baumwoll-Klett kann ebenfalls als einzelnes Ersatzteil bestellt werden.

APPLIZIEREN



BODEN LACKROLLEN

Lackrollen für Boden in verschiedenen Materialien und in verschiedenen Grössen verfügbar



STECKBÜGEL ZU BODENLACKROLLEN

Steckbügel rot Swiss Jet für Böden geeignet.



BODENREINIGUNGSSCHEIBEN

Bodenreinigungsscheiben in den Stärken 12 MM und 25 MM / Durchmessern 407 MM.

Die verschiedenen Farben der Reinigungsscheiben definieren die Feinheit und somit das entsprechende Anwendungsgebiet:

Weiss / Aufpolieren

Beige, Tan / Ölen (Durchmesser 410 MM)

Grün / Starke Schleifwirkung





WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos ist ein globaler Hersteller von Beschichtungssystemen mit Gesellschaften in mehr als 20 Ländern in Europa, Asien und den USA. Wir beschäftigen ca. 1.800 Mitarbeiter und erwirtschafteten in 2021 einen Nettoumsatz von rund 420 Millionen Euro. Teknos ist einer der führenden Anbieter industrieller Beschichtungen mit starker Marktposition im Einzelhandel sowie im Baufarbensektor.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten - stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Teknos wurde 1948 gegründet und ist eines der größten Unternehmen Finnlands im Familienbesitz. Weitere Informationen finden Sie unter www.teknos.ch.