



# SWISS SILVER PROTECT 2180

1K EFFEKTLACK

## ALTHOLZCHARAKTER ERZEUGEN

SWISS SILVER PROTECT 2180 eignet sich für Fassaden-Balkenkonstruktionen, Dachuntersichten und Holzdecken. Durch die wirkstofffreie Formulierung ist der Lack ohne Bedenken im Innenbereich einsetzbar. Aufgrund moderner Metallic-Pigmente erzeugt SWISS SILVER PROTECT 2180 einen Altholzcharakter, der zur dekorativen Oberflächenbehandlung verwendet werden kann.

## IMPOSANTE GRAUTÖNE

Die Grauskala von SWISS SILVER PROTECT 2180 bietet für jedes Anwendungsobjekt den passenden Grauton. Die einzelnen Hausfarbnuancen können anhand der Farbtonkollektion ausgewählt werden. Alle Farblacke sind hoch UV- und lichtbeständig.

## KONTAKTIEREN SIE UNS

Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von SWISS SILVER PROTECT 2180 oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

## HAUPTMERKMALE

- Altholzcharakter dank Metallic-Pigmenten
- Biozidfrei
- Erhältlich in 6 Graunuanen
- Umweltfreundlich
- UV- und lichtbeständig
- Im Innen- und Aussenbereich anwendbar



*Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.*



## PRODUKTINFORMATION

<b>VERSIONEN</b>	SWISS SILVER PROTECT 2180
<b>FARBEN</b>	JURA GRAU, TESSIN GRAU, WALLIS GRAU, WAADT GRAU, BERN GRAU, GRAUBÜNDEN GRAU
<b>GLANZGRAD</b>	Matt 10
<b>APPLIKATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fließbecherpistole</li><li>▪ Streichen (Randpartien)</li><li>▪ Airless-(Airmix)-Sprit</li></ul>
<b>GEBINDEGRÖSSEN</b>	1 Liter, 5 Liter, 20 Liter

Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 12572.  
Klassifizierung nach DIN 4108-3: diffusionsoffene Beschichtung.



## AUFBAUBERATUNG SWISS SILVER PROTECT 2180

	INNENBEREICH	AUSSENBEREICH
<b>VORBEHANDLUNG</b>		Bitte hierzu Merkblatt Nr. I20701 beachten Auftragungsmenge/ Schichtdicke: 120g/m <sup>2</sup>
<b>ÜBERLACKIERUNG (-EN)</b>	SWISS SILVER PROTECT 2180 Auftragungsmenge/Schichtdicke: 1-2 Mal 100g/m <sup>2</sup>	SWISS SILVER PROTECT 2180 Auftragungsmenge/Schichtdicke: 1. Mal 120g/m <sup>2</sup> 2. Mal 80g/m <sup>2</sup>

Weitere technische Hinweise siehe Merkblatt Nr. 4560