

PENTO FLUID TREND

WASSERVERDÜNNBARE FASSADENBEHANDLUNG IN FARBE

SCHÜTZENDE FASSADENBEHANDLUNG

Mit PENTO FLUID TREND 2125 liegen Sie voll im Trend der natürlichen Oberflächenbehandlung. Das Lacksystem ist mit einem Filmkonservierungsmittel ausgestattet. Durch den Einsatz von zwei Schichten PENTO FLUID TREND 2125 schützen Sie Ihre Fassade wirksam vor Feuchtigkeit und verhindern somit Dimensionsveränderungen. Dank modernster Rezeptur, die natürliche Rohstoffe enthält, ist es uns gelungen eine schützende und gleichzeitig dekorative Oberflächenbehandlung zu entwickeln, die nicht nur eine individuelle Optik der Oberfläche erzeugt, sondern auch umweltfreundlich ist.

TRENDFARBEN FOGGY FOREST

Die Trendkollektion FOGGY FOREST enthält ausgeprägte Grautöne, Grün und Braun - all die Farben die man tief in einem nebligen Wald findet. Das System ist ausserdem in nahezu jedem RAL und NCS S Ton erhältlich und regt zum kreativen Gestalten an.

RUFEN SIE UNS AN

Ein Anruf bei Teknos Feyco ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von PENTO FLUID TREND oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

HAUPTMERKMALE

Keine Grundierung notwendig

Hohe Witterungsbeständigkeit

Sehr gut eindringend

Umweltfreundlich

Für offenporige Fassadenbehandlung

Für Holzfassaden aus Fichte, Tanne, Lärche und Douglasie geeignet

In 7 Trendfarbtönen erhältlich



Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

 **TEKNOS**
FEYCO

PRODUKTFAKTEN

PENTO FLUID TREND

WASSERVERDÜNNBARE FASSADENBEHANDLUNG IN FARBE

FARB TÖNE Taiga, Igapo, Swamp, Monsoon, Jungle, Selva, Mangrove

GLANZGRAD Matt 20

APPLIKATION

- Rollen
- Streichen
- Airless-(Airmix) Spritzen
- Vacumat
- Bürstmaschine

GEBINDEGRÖSSE Lack: 1 L, 5 L, 20 L

TROCKNUNGSZEITEN	
Staubtrocken nach	4 Stunden
Griffest nach	6 Stunden
Überarbeitbar nach	16 Stunden
Durchgetrocknet nach	3 Tagen

AUFBAUBERATUNG

FASSADEN IM AUSSENBEREICH

	HOLZBEREICHEN, GEHOBELT/GESCHLIFFEN	HOLZBEREICHEN, SÄGEROH
ÜBERLACKIERUNG	PENTO FLUID TREND	PENTO FLUID TREND
AUFTRAGSMENGE/ SCHICHTDICKE	1 Mal 80-100 g/m ² 1 Mal 60-80 g/m ²	1 Mal 120-150 g/m ² 1 Mal 80-100 g/m ²

Weitere technische Hinweise siehe Merkblatt Nr. 2125



WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

TEKNOS FEYCO AG
Industriestrasse 3
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99
ch-info@teknos.com

www.teknos.ch

 **TEKNOS**
FEYCO