



GAP PARKETTSPACHTEL

Wasserbasierter, gebrauchsfertiger Spachtel für Parkett- und Holzböden

Der **GAP Parkettspachtel** kann einfach und schnell zur Füllung von Fugen in Parkett- und Holzböden angewendet werden. Das gebrauchsfertige Produkt wird vor dem Auftragen einer wasserbasierten Grund- und Decklackierung eingesetzt. Die gesamte Oberfläche kann vollflächig gespachtelt werden, da das Produkt eine ausgezeichnete Füllkraft hat und sehr schnell trocknet. Dank des hohen Festkörpergehalts kommt es nach dem Trocknen zu keinem Einfallen der Fugen. Ausserdem hat das Produkt eine hervorragende Schleifbarkeit. GAP Parkettspachtel ist eine Ergänzung zu unseren herkömmlichen Holzstaubbindemitteln, insbesondere wenn nicht genügend geeigneter Schleifstaub vorhanden ist.



KLASSIFIZIERT als emissionsarm in der Gruppe M1 und somit Minergie-Eco tauglich

FESTSTOFFGEHALT: 62 Volumenprozent

VERBRAUCH: ca. 8 m²/l, abhängig von der Anzahl der Fugen und Fugenbreite

TROCKNUNGSZEIT: 15–30 min, grössere Spachtelmasse 24 Std.

FARBTÖNE: Birke (Birch) und Eiche (Oak)

GEBINDEGRÖSSEN: 1 Liter und 10 Liter

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

 **TEKNOS**